

SICHERHEITSANWEISUNGEN – INSTALLATION UND NUTZUNG

ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLE

Beachten Sie die Symbole und Hinweise auf dem Produkt und in der Anleitung, um die sichere Nutzung zu gewährleisten.

ZWECK / ANWENDUNG

Dieses elektrische Produkt erfüllt die Anforderungen der EU, trägt das CE-Zeichen und wurde entsprechend geprüft.

Je nach Modell kann es:

- direkt an das Stromnetz (230V, 50Hz) angeschlossen werden,
- über ein externes Gerät (z. B. Netzteil oder Umwandler) betrieben werden,
- oder ohne Stromanschluss verwendet werden (z. B. mit Akku oder Solarpanel).

SICHERHEIT

- Installation nur durch Elektrofachkraft.
- Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden.
- Schäden durch falsche Installation sind nicht reklamierbar.
- Keine Änderungen oder Anbauten am Produkt vornehmen.
- Produkt nicht abdecken.
- Kein Spielzeug – Kinder dürfen es im Betrieb nicht berühren.
- Nur zugelassene Anschlussklemmen nach EN 60998 verwenden.
- In feuchten Räumen oder im Außenbereich Produkte mit Schutzklasse > IP20 verwenden.
- Vor der Montage: Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Schalter betätigen).
- Produkte mit Schutzart unter IP68 dürfen nicht in Flüssigkeiten getaucht werden.
- Kontakt mit Ölen, Lösungsmitteln oder aggressiven Chemikalien vermeiden.

INSTALLATION – FEST MONTIERTE PRODUKTE

1. Strom (230V) abschalten.
2. Löcher bohren und Dübel oder Haken einsetzen.
3. Produkt sicher anbringen.
4. Kabel an Klemmenleiste anschließen.
5. Leuchtmittel einschrauben.
6. Strom wieder einschalten.

INSTALLATION – TRAGBARE PRODUKTE

1. Leuchtmittel einschrauben.
2. Netzkabel in Steckdose einstecken.

BETRIEB UND WARTUNG

- Nur reinigen, wenn das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt ist.
- Keine Feuchtigkeit darf in elektrische Teile eindringen.
- Nur mit leicht feuchtem Tuch reinigen.
- Nach dem Reinigen: vollständig trocknen lassen, erst dann wieder einschalten.
- Mitgelieferte Leuchtmittel sind Dekoration und nicht reklamierbar.
- Beim Austausch:
 - Leistung (W),
 - Spannung (V),
 - und Sockel müssen identisch sein.
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten einhalten, um Überhitzung zu vermeiden.