



SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INDICAZIONI DI SICUREZZA
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
TURVALLISUUSOHJEET
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
INSTRUCTIUNI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
GÜVENLİK BİLGİLERİ
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
SÄKERHETSHÄNVISNINGAR
SIGURNOSNE UPUTE
VARNOSTNA NAVODILA
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
SIGURNOSNE UPUTE
SAUGUMO NURODYMAI
OHUTUSJUHISED
SIKKERHEDSANVISNINGER
SIKKERHETSHENVISNINGER
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
SIGURNOSNE NAPOMENE
ПРИМІТКИ З БЕЗПЕКИ

4	DE	SICHERHEITSHINWEISE
6	EN	SAFETY NOTES
8	NL	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
10	FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ
12	IT	INDICAZIONI DI SICUREZZA
14	ES	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
16	PL	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
18	FI	TURVALLISUUSOHJEET
20	CZ	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
22	RU	УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
24	GR	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
26	RO	INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ
28	BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
30	TR	GÜVENLİK BİLGİLERİ
32	HU	BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
34	SV	SÄKERHETSHÄNVISNINGAR
36	HR	SIGURNOSNE UPUTE
38	SL	VARNOSTNA NAVODILA
40	SK	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
42	PT	INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
44	BA	SIGURNOSNE UPUTE
46	LT	SAUGUMO NURODYMAI
48	ET	OHUTUSJUHISED
50	DA	SIKKERHEDSANVISNINGER
52	NO	SIKKERHETSHENVISNINGER
54	LV	DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
56	SR	SIGURNOSNE NAPOMENE
58	UK	ПРИМІТКИ З БЕЗПЕКИ

DE SICHERHEITSHINWEISE



Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt muss stattdessen am Ende seiner Lebensdauer zu einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Bitte erfragen Sie diese Stelle bei Ihrer zuständigen kommunalen Verwaltung. Dies gilt auch für die ggf. im Lieferumfang befindlichen Batterien oder Akkus. Entnehmbare Batterien oder Akkus müssen vor der Abgabe an eine Annahmestelle entfernt werden. Händler sind zur unentgeltlichen Rücknahme des Altgeräts verpflichtet. Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

PFLEGE

Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten und erkalteten Zustand. Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch. Lassen sie die Leuchte nach der Reinigung völlig abtrocknen, bevor Sie diese wieder in Betrieb nehmen.

INBETRIEBNAHME

Generell besteht durch Leuchten ein Verletzungsrisiko durch mechanische oder thermische Belastung. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, sorgen Sie bei Steh- und Tischleuchten für einen sicheren Stand und montieren Sie Wandleuchten außerhalb der Reichweite von Kindern.

Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, wenn die Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen.

Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom fachkundigen Personal ausgeführt werden. Es sind die Installationsvorschriften nach nationalen Errichtungsbestimmungen zu beachten.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung ausschließlich von einer Fachkraft ausgetauscht werden.

Die Anforderungen des Einsatzorts an die IP-Schutzart der Leuchte muss beachtet werden. Leuchten generell nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren.

Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei schalten

Bezeichnung der Anschlussklemmen:

L = Phase, N = Neutralleiter, = Schutzleiter.

Stellen Sie sicher, dass die Leitungen bei der Montage nicht beschädigt werden.

Sind der Leuchte Silikon-Schlüsse beigelegt, müssen die Schlüsse zum Schutz gegen Wärme über die Netzanschlussleitungen gezogen werden.

Sämtliche an der Leuchte angebrachten Sicherheits- und Designgläser müssen in einwandfreiem Zustand eingesetzt sein. Die Leuchte darf sonst nicht in Betrieb genommen werden.

Achtung! Die Leuchte wird im Bereich des Leuchtmittels heiß. Leuchtmittel nicht im eingeschalteten Zustand wechseln.

Die angegebene maximale Wattage, jeder einzelnen Brennstelle darf nicht überschritten werden. Bitte beachten Sie, beim Ersetzen der Leuchtmittel die an den Brennstellen oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Maximalwerte.

Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss auf festen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung geachtet werden.

Das Quarzglas der Halogenlampe darf nicht mit bloßen Händen angefasst werden (gilt nicht für Kaltlichtspiegellampen mit Frontglas). Sollte dies versehentlich doch geschehen, so muss das Quarzglas vor dem Einschalten der Leuchte mit Alkohol abgewischt werden.



Die Leuchte ist für den Betrieb in Innenräumen geeignet.



Die Leuchte ist für den Betrieb im Außenbereich geeignet.



Schutzklasse I:
Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden um die Sicherheit der Leuchte zu gewährleisten.



Schutzklasse II:
Es besteht keine Möglichkeit den Schutzleiter anzuschließen. Die Sicherheit der Leuchte wird durch besondere Isolationsmaßnahmen gewährleistet.



Schutzklasse III:
Die Leuchte ist zum Betrieb an Schutzkleinspannung bzw. Sicherheitskleinspannung ausgelegt.



Vorsicht, Gefahr durch elektrischen Schlag. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührbar werden.



Einzuhaltender Mindestabstand zur angestrahlten Fläche oder brennbaren Materialien (Maßeinheit Meter), um eine Überheizung zu vermeiden.



Verwenden Sie als Ersatzleuchtmittel ausschließlich Leuchtmittel die keine „cool beam“ Eigenschaften haben (keine Kaltlichtreflektorlampen). Der Einsatz dieser Kaltlichtreflektorlampen kann zu einer Überhitzung der Leuchte bzw. der Befestigungsfläche führen.



Schutzart IP20 ... IP65 beschreibt den Schutz gegen das Eindringen von Staub, Fremdkörpern und Wasser.

Generell sind unsere Leuchten in der Schutzart IP20 ausgeführt. Diese eignen sich für einen Einsatz in Wohnräumen. Für die Montage in Feuchträumen oder im Freien können abweichende Anforderungen bestehen. Bitte beachten sie hier die nationalen Errichtungsbestimmungen. Verfügt die Leuchte über eine von IP20 abweichende Schutzart, können Sie dies der Bedienungsanleitung und dem Typenschild der Leuchte entnehmen.



Betrieb nur mit dimmbaren LED-Leuchtmitteln



Lichtquelle nicht tauschbar



Lichtquelle durch einen Fachmann tauschbar



Lichtquelle durch Endverbraucher tauschbar



Treiber nicht tauschbar



Treiber durch einen Fachmann tauschbar



Treiber durch Endverbraucher tauschbar



Phasenabschnittsdimmer



Phasenanschnittsdimmer



Universal-Dimmer



Die Leuchte ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet.



Diese Leuchte ist ausschließlich zur Deckenmontage geeignet.



Diese Leuchte ist ausschließlich zur Wandmontage geeignet.



Diese Leuchte ist nicht für den Betrieb an externen Dimmern geeignet.



Die Leuchte ist für den Betrieb an externen Dimmern geeignet.



Diese Leuchte ist nicht dimmbar



The product may not be disposed of with household waste. Always take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment at the end of its service life. Please enquire about this point at your responsible municipal administration. The same also applies to any batteries or rechargeable batteries that may be included in the scope of delivery. Any removable batteries or rechargeable batteries must be removed before being taken to a collection point. Dealers are obliged to take back the old appliance free of charge. Old appliances often contain sensitive personal data. For your own sake, please note that each end user is responsible for deleting the data on the old appliances to be disposed of.

MAINTENANCE

Only clean the lumiere when it is switched off and cooled. The maintenance of luminaires is limited to the surface. In this case, no moisture should enter the area around the connections or live parts. For cleaning, use a soft moistened cloth with a mild detergent. Allow the luminaire to dry completely before cleaning.

USING FOR THE FIRST TIME

In general, through mechanical or thermal loads, luminaires can cause injury. In order to minimise the risk of injury, ensure that floor lamps and table lamps are secure and mount wall luminaires out of the reach of children.

Do not operate the luminaire if the luminaire itself (or its power cable) has visible damage.

Electrical connections should only be carried out by specialist staff. The installation instructions should be followed in accordance with the national rules concerning the fitting of appliances.

In order to avoid hazards, a damaged external flexible cable should only be exchanged by a specialist technician.

The requirements of the installation site concerning the IP safety class of the lumiere must be followed.

In general, do not mount luminaires on a moist or conductive substrate.

Warning! Before starting the installation work, ensure that the mains lead is not carrying current (de-energised).

Designation of the connection terminals

L = Phase, N = Neutral lead, = Earthing conductor.

When installing, ensure that the leads are not damaged.

If silicone piping is enclosed with the lumiere, the piping must be put over the mains lead in order to protect against heat.

All safety and design glassware fitted on the lumiere must be applied in perfect condition. Otherwise, the lumiere could not be operated.

Warning! The luminaire will be hot in the area around the bulb. Do not exchange the bulb when the device is switched on.

The stated maximum wattage of each individual lighting unit should not be exceeded. When replacing the bulb, please observe the stated maximum values on the lighting units or in the instruction manual.

Before using the lumiere for the first time, make sure the bulb sits securely in the holder.

The quartz glass of the halogen bulb should not be touched with bare hands (this does not apply to cold light reflector bulbs with a front glass). If this happens though inadvertently, the quartz glass should be wiped with alcohol before switching the bulb on.



The lumiere is suitable for indoor use.



The lumiere is suitable for outdoor use.



Safety class I:
In order to guarantee the safety of the luminaire, this lumiere must be connected to the earth lead terminal with the earth lead.



Safety class II:
There is no opportunity to connect the safety lead. The safety of the luminaire is guaranteed using special insulation measures.



Safety class III:
The luminaire is designed for an extra low voltage and/or a low voltage.



Warning! Risk of an electric shock. Light source coverings should not be opened as conductive parts will be exposed.



In order to avoid overheating, the minimum distance to the illuminated surface or combustible materials (in metres) should be observed.



As a spare bulb, only use bulbs which do not have 'cool beam' qualities (no cold light reflector bulbs). The use of these cold light reflector bulbs can lead to the bulbs and/or the fastening surface becoming overheated.

IP20
...
IP65

Safety class IP20 ...
IP65 describes protection against the penetration of dust, foreign bodies and water.



Leading edge phase dimmer



Universal dimmer



The luminaire is suitable for mounting on walls and ceilings.



This luminaire is only suitable for mounting on ceilings.



This luminaire is only suitable for mounting on walls.



This luminaire is not suitable for operating on external dimmers.



This luminaire is suitable for operating on external dimmers.



This light is not dimmable



Operation only with dimmable LED illuminants



Lightsource not replaceable



Lightsource replaceable by professional



Lightsource replaceable by end user



Control gear not replaceable



Control gear replaceable by professional



Control gear replaceable by end user



Trailing edge phase dimmer

NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Het product mag niet weggegooid worden met huishoudelijk afval. Breng het product steeds naar een verzamelpunt voor het recycleren van elektrisch en elektronisch materiaal aan het einde van de levensduur. Vraag hierover na bij uw verantwoordelijke gemeentelijke administratie. Hetzelfde is ook van toepassing op accu's of herlaadbare accu's die inbegrepen mogen worden in het leveringsgebied. Alle verwijderbare of herlaadbare accu's moeten verwijderd worden alvorens naar een verzamelpunt gebracht te worden. Verdeler zijn verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen. Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Merk op, voor uw eigen belang, dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op weg te gooien apparaten.

VERZORGING

Reinig de lampen alleen in uitgeschakelde en afgekoelde toestand. De verzorging van de lampen beperkt zich tot het oppervlak. Daarbij mag er geen vocht in de aansluitruimtes of op stroomgeleidende delen terechtkomen. Gebruik voor het reinigen een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Laat de lampen na het reinigen volledig drogen voordat u ze weer in gebruik neemt.

INGEBRUIKNAME

Over het algemeen bestaat er bij lampen kans op letsel door mechanische of thermische belasting. Om de kans op letsel te minimaliseren, zorgt u bij staande en tafellampen voor een stabiele stand en monteert u wandlampen buiten het bereik van kinderen. Neem de lampen niet in gebruik wanneer de lampen zelf, of hun aansluitkabel zichtbare schade vertonen.

Elektrische aanluitingen mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. De installatievoorschriften conform nationale installatievoorschriften dienen in acht te worden genomen. Ter voorkoming van risico's mag een beschadigde flexibele buitenkabel alleen door een professional worden vervangen. Er dient te worden voldaan aan de eisen met betrekking tot de plaats van inzet op het IP-beschermingstype van de lampen. De lampen mogen niet op een vochtige of geleidende ondergrond worden gemonteerd.

Let op! Voor begin van de montage-werkzaamheden dient u de stroom uit te schakelen.

Aanduiding van de aansluitklemmen:

L = fase, N = nul, = aarde.

Zorg ervoor, dat de kabels bij de montage niet worden beschadigd. Wanneer er bij de lampen siliconen slangetjes meegeleverd zijn, dienen dezen als bescherming tegen de warmte over de aansluitkabels te worden getrokken.

Alle op de lampen aangebrachte designglazen moeten in correcte staat worden geplaatst. Anders mogen de lampen niet in gebruik worden genomen.

Let op! De lamp wordt in de buurt van de lichtbron heet. Lichtbronnen niet vervangen in ingeschakelde toestand.

Het aangegeven maximale Wattage, van elk individueel brandpunt mag niet worden overschreden. Let bij het vervangen van de lichtbronnen op de op het brandpunt of in de gebruiksaanwijzing aangegeven maximale waarde.

Voor ingebuikname van de lamp dient het vastzitten van de lichtbron in de fitting te worden gecontroleerd.

Het kwartsglas van de halogeenlamp mag niet met blote handen worden aangeraakt (geldt alleen voor koud licht spiegellampen met frontglas). Mocht dit onverhoop toch gebeuren dat dient het kwartsglas voor het inschakelen van de lamp met alcohol te worden gereinigd.



De lamp is geschikt voor gebruik binnenshuis.



De lamp is geschikt voor gebruik buitenhuis.



Beschermingsklasse I:
Deze lamp moet met de aardedraad op de aardklem worden aangesloten om de veiligheid van de lamp te waarborgen.



Beschermingsklasse II:
Er bestaat geen mogelijkheid om de aardedraad aan te sluiten. De veiligheid van de lamp wordt door bijzondere isolatiemaatregelen te worden gewaarborgd.



Beschermingsklasse III:
De lamp is aangesloten op beschermende laagspanning of op extra lage spanning.



Voorzichtig, kans op elektrische schokken.
Afdekkingen van de lichtbron mogen niet worden geopend omdat daardoor spanning geleidende onderdelen bloot komen te liggen.



Aan te houden minimale afstand tot verlichte oppervlakken of brandbare materialen (meeteenheid meter), om oververhitting te voorkomen.



Gebruik als vervangende lichtbronnen uitsluitend lichtbronnen die geen „cool beam“ eigenschappen hebben (geen koud licht-reflectorlampen). Het gebruik van koud licht-reflectorlampen kan tot een oververhitting van de lamp of het bevestigingsoppervlak leiden.

**IP20
...
IP65**

Beschermingstype IP20 ... IP65 beschrijft de bescherming tegen het binnendringen van stof, vreemde deeltjes en water. Over het algemeen worden onze lampen in beschermingstype IP20 uitgevoerd. Dezen zijn geschikt voor gebruik in woonruimtes. Voor de montage in vochtige ruimtes of buitenhuis kunnen afwijkende eisen bestaan. Neem hiervoor de installatievoorschriften in acht. Als de lamp over een van IP20 afwijkend beschermingstype beschikt, kunt u dit halen uit de gebruiksaanwijzing en het typeplaatje van de lamp.



Werkt alleen met dimbare ledlichtbronnen



Lichtbron niet vervangbaar



Lichtbron vervangbaar door expert



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker



Regeltoestel niet vervangbaar



Regeltoestel vervangbaar door expert



Regeltoestel vervangbaar door eindgebruiker



Achterflank fasedimmer



Voorflank fasedimmer



Universele dimmer



De lamp is geschikt voor wand- en plafondmontage.



Deze lamp is uitsluitend geschikt voor plafondmontage.



Deze lamp is uitsluitend geschikt voor wandmontage.



Deze lamp is niet geschikt voor bediening door externe dimmers.



De lamp is geschikt voor bediening door externe dimmers.



Dit licht is niet dimbaar



Le produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Déposez toujours le produit dans un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques à la fin de sa vie utile. Veuillez discuter de ce sujet avec votre administration municipale responsable. Ceci s'applique également aux batteries ou aux batteries rechargeables qui peuvent être incluses dans la livraison. Toute batterie rechargeable ou batterie amovible doit être retirée avant d'être déposés dans un point de collecte. Les vendeurs ont l'obligation de reprendre l'ancien appareil gratuitement. Les vieux appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de supprimer les données sur les vieux appareils à éliminer.

ENTRETIEN

Ne nettoyez la lampe que quand celle-ci est éteinte et a refroidi. Son entretien se limite à sa surface. L'humidité ne doit alors pas pénétrer dans les espaces de raccordement ni jusqu'au pièces conductrices. Utilisez pour le nettoyage un chiffon humide avec un produit nettoyant doux. Laissez la lampe entièrement sécher après le nettoyage avant de la remettre en service.

MISE EN SERVICE

D'une manière générale, la lampe constitue un risque de blessure par sollicitation mécanique ou thermique. Pour minimiser ce risque, assurez-vous que les lampes sur pied et de table sont bien stables et montez les lampes murales hors de portée des enfants.

Ne mettez pas la lampe en service quand celle-ci ou son câble de raccordement présente des détériorations.

Les raccords électriques ne doivent être effectués que par un spécialiste autorisé. Il faut respecter les réglementations d'installations conformément aux dispositions de construction.

Pour éviter de mettre les personnes en danger, un câble flexible extérieur endommagé ne doit être remplacé que par un spécialiste qualifié.

Il faut respecter les exigences posées à l'indice de protection IP de la lampe sur le lieu d'utilisation. D'une manière générale, ne jamais monter la lampe sur un support humide ou conducteur.

Attention! Avant de commencer les travaux de montage, débrancher l'alimentation électrique.

Désignation des bornes de raccord:

L = phase, N = conducteur neutre, = conducteur de protection.

Assurez-vous que les câbles n'ont pas été endommagés pendant le montage.

Si des tubes en silicones étaient fournis avec la lampe, ceux-ci doivent être passés sur les câbles d'alimentation électrique pour les protéger de la chaleur.

Les verre de sécurité et design montés sur la lampe doivent tous être en parfait état lors de leur utilisation. Dans le cas contraire, la lampe ne doit pas être mise en service.

Attention! La lampe chauffe aux environs de son ampoule. Ne pas changer l'ampoule quand elle est allumée.

Ne pas dépasser la puissance en Watts maximale indiquée de chacune des prises de courant. Lors du remplacement de l'ampoule, prenez les valeurs maximales indiquées sur les prises de courant ou dans le mode d'emploi en compte.

Avant la mise en service de la lampe, vérifiez que l'ampoule est bien en place dans son culot.

Ne pas toucher le verre en quartz de la lampe halogène à mains nues (ne s'applique pas aux lampes à miroir dichroïque avec verre avant). Si vous le touchez malgré tout par inadvertance, essuyez alors le verre en quartz avec de l'alcool avant d'allumer la lampe.



Cette lampe convient à l'utilisation dans les pièces d'intérieur.



Cette lampe convient à l'utilisation en extérieur.



Indice de protection I:
Cette lampe doit être raccordée avec le conducteur de protection à la borne de conducteur de protection pour garantir sa sécurité.



Classe de protection II:
Il n'est pas possible de raccorder le conducteur de protection. La sécurité de la lampe est assurée par une mesure d'isolation particulière.



Indice de protection III:
Cette lampe a été conçue pour être utilisée à basse tension de sécurité ou très basse tension de sécurité.



Attention, risques d'électrocution. Ne pas ouvrir les caches des sources lumineuses étant donné que les pièces conductrices de tension seraient alors à découvert et pourraient être touchées.



Distance minimum à respecter par rapport à la surface exposée ou aux matériaux inflammables (unité de mesure: mètre) pour éviter une surchauffe.



Lorsque vous changez l'ampoule, utilisez uniquement des produits de remplacement qui ne présentent pas les propriétés « cool beam » (pas de lampe réflecteur à lumière froide). L'utilisation de ces lampes réflecteurs à lumière froide peut entraîner une surchauffe de la lampe ou de sa surface de fixation.



Indice de protection IP20 ... IP65 décrit la protection contre la pénétration de poussières, de corps étrangers et d'eau.

D'une manière générale, nos lampes sont de modèles avec indice de protection IP20. Ce dernier est adapté à l'utilisation dans les pièces d'habitation. D'autres exigences peuvent être requises pour le montage dans les pièces humides ou en extérieur. Merci de respecter ici les dispositions de construction nationales. Si la lampe a un indice de protection autre qu'IP20, c'est indiqué dans son mode d'emploi et sur sa plaque signalétique.



Ne fonctionne qu'avec des lampes LED à intensité variable



Source lumineuse non remplaçable



Source lumineuse remplaçable par un professionnel



Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final



Mécanisme de commande non remplaçable



Mécanisme de commande remplaçable par un professionnel



Mécanisme de commande remplaçable par l'utilisateur final



Gradateur à coupure de phase en amont



Gradateur à coupure de phase en aval



Gradateur universel



Cette lampe convient au montage mural et au plafond.



Cette lampe convient exclusivement au montage au plafond.



Cette lampe convient exclusivement au montage mural.



Cette lampe ne convient pas à l'utilisation avec des gradateurs externes.



Cette lampe convient à l'utilisation avec des gradateurs externes.



Cette lumière n'est pas gradable



Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, portare sempre il prodotto in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si prega di informarsi su questo punto presso l'amministrazione comunale competente. Lo stesso vale anche per le batterie o le pile ricaricabili eventualmente incluse nella fornitura. Tutte le batterie rimovibili o ricaricabili devono essere rimosse prima di essere portate in un centro di raccolta. I rivenditori sono tenuti a ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio. Le apparecchiature obsolete contengono spesso dati personali sensibili. Per vostra tutela, è opportuno sottolineare che ogni utente finale è responsabile della cancellazione dei dati presenti nelle apparecchiature destinate allo smaltimento.

PULIZIA

Pulire la lampada solo quando è spenta e raffreddata. La pulizia delle lampade è limitata alla superficie. Non deve penetrare umidità nei dispositivi di collegamento o nelle parti conduttrive. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente delicato. Dopo la pulizia lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di riaccenderlo.

MESSA IN FUNZIONE

Generalmente l'uso di lampade può comportare il rischio di lesioni a causa di sollecitazioni meccaniche o termiche. Per minimizzare il rischio di lesioni, garantire una posizione stabile della lampada da terra o da tavolo e montare le lampade da parete lontano dalla portata di bambini.

Non mettere in funzione la lampada in presenza di danneggiamenti visibili alla stessa o alla linea di allacciamento.

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da personale esperto. Devono essere rispettate le disposizioni di installazione secondo le norme nazionali.

Per evitare pericoli fare sostituire una conduttura flessibile esterna esclusivamente da un esperto.

Devono essere soddisfatti i requisiti di protezione IP del luogo di impiego.

In generale, non montare le lampade su un sottofondo umido o conduttivo.

Attenzione! Prima di iniziare i lavori di montaggio staccare il cavo di rete

Denominazione dei morsetti di collegamento:
L = fase, N = conduttore neutro, = conduttore di terra.

Assicurarsi che le condutture non vengano danneggiate durante il montaggio.

Qualora la lampada sia dotata di tubi flessibili in silicone, questi devono essere tirati sopra i cavi di rete per garantire la protezione dal calore.

Tutti i vetri di sicurezza e di design fissati sulla lampada devono essere inseriti in condizioni perfette. In caso contrario la lampada non può essere messa in funzione.

Attenzione! La lampada diventa calda nella zona intorno alla lampadina. Non sostituire la lampadina con la lampada accesa.

Non deve essere superato il wattaggio massimo specificato per le singole lampadine. Durante la sostituzione delle lampadine tenere presente i valori massimi specificati sulle targhette o nelle istruzioni d'uso.

Prima di mettere in funzione della lampada prestare attenzione a un corretto fissaggio della lampadina nel portalampada.

Il vetro di quarzo della lampada alogena non deve essere toccato con le mani (non vale per lampade a specchio dicroico con vetro frontale). Nel caso in cui ciò avvenga accidentalmente occorre pulire il vetro di quarzo con alcol prima di accendere la lampada.



La lampada è concepita per l'uso in ambienti interni.



La lampada è concepita per l'uso in ambienti esterni.



Classe di protezione I:
Questa lampada deve essere collegata al morsetto del conduttore di terra al fine di garantire un uso sicuro.



Classe di protezione II:
Non è prevista la possibilità di collegare il conduttore di terra.
La sicurezza della lampada è garantita da un isolamento speciale.



Classe di sicurezza III:
La lampada è concepita per il collegamento ai circuiti elettrici a bassissima tensione di protezione e a bassissima tensione di sicurezza.



Attenzione, pericolo di scosse elettriche.
Le coperture delle sorgenti luminose non devono essere aperte, altrimenti si rischia di venire a contatto con le parti conduttrive.



Distanza minima da rispettare dalla superficie illuminata o da materiali infiammabili (unità di misura metri) per evitare un surriscaldamento.



Utilizzare solo lampadine senza caratteristiche "cool beam" (non lampadine a riflettore dicroico). L'impiego di queste lampadine a specchio dicroico può comportare un surriscaldamento della lampadina o della superficie di fissaggio.



Tipo di protezione IP20 ... IP65 descrive la protezione contro infiltrazioni di polvere, corpi estranei e acqua.

Generalmente le nostre lampadine sono dotate del tipo di protezione IP20. Sono adatte all'impiego in ambienti interni. Per il montaggio in ambienti umidi o all'aperto possono essere richiesti requisiti diversi. Rispettare le disposizioni di installazione nazionali. Se la lampadina è dotata di un tipo di protezione diverso da IP20, ciò è riportato nelle istruzioni d'uso e sulla targhetta della stessa.



Funziona solo con illuminatori a LED dimmerabili



Sorgente luminosa non sostituibile



Sorgente luminosa sostituibile da un tecnico specializzato



Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale



Alimentatore non sostituibile



Alimentatore sostituibile da un tecnico specializzato



Alimentatore sostituibile dall'utente finale



Dimmer a taglio di fase del bordo d'uscita



Dimmer a taglio di fase del bordo anteriore



Dimmer universale



La lampada è concepita per il montaggio a parete o a soffitto.



Questa lampada è concepita esclusivamente per il montaggio a soffitto.



Questa lampada è concepita esclusivamente per il montaggio a parete.



Questa lampada non è adatta per il collegamento a dimmer esterni.



La lampada è adatta per il collegamento a dimmer esterni.



Questa luce non è dimmerabile



No desechar este producto junto con los residuos del hogar. Siempre se debe llevar el producto a un punto de recogida para el reciclado de equipo eléctrico y electrónico al final de su vida útil. Infórmese sobre este punto en la administración municipal competente. Esto mismo se aplica a las pilas o baterías recargables incluidas en la entrega. Las pilas extraíbles o recargables deben retirarse antes de llevarlas a un punto de recogida. Los distribuidores están obligados a recoger el aparato viejo sin coste alguno. Los aparatos usados suelen contener datos personales sensibles. Por su propio bien, tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los aparatos usados que vaya a desechar.

CUIDADO

Limpie la luminaria solo cuando esté apagada y enfriada. El cuidado de las luminarias se limita a la superficie. No debe penetrar humedad en espacios de conexión ni en piezas que lleven electricidad. Utilice un paño suave humedecido con un producto de limpieza suave para la limpieza. Lassen sie die Leuchte nach der Reinigung völlig abtrocknen, bevor Sie diese wieder in Betrieb nehmen.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

En general, las luminarias presentan un riesgo de lesiones por esfuerzos mecánicos o térmicos. Para minimizar el riesgo de lesiones, procure un soporte seguro para las luminarias de mesa o de pie, y monte las luminarias de pared fuera del alcance de los niños.

No ponga las luminarias en funcionamiento cuando las propias luminarias o su cable de alimentación presenten daños visibles.

Las conexiones eléctricas solo deben ser realizadas por personal especialista. Deberán respetarse las normas de instalación de conformidad con las disposiciones nacionales de instalación.

Para evitar riesgos, un cable flexible exterior dañado solo puede ser sustituido por un especialista.

Los requisitos del lugar de utilización respecto del tipo de protección IP de la luminaria deberán tenerse en cuenta. Con carácter general, no monte las luminarias sobre una base húmeda o conductora.

¡Atención! Antes del inicio de los trabajos de montaje, desenchufe el cable de alimentación

Denominación de los bornes de conexión:

L = Fase, N = Neutro, = Protección.

Cerciórese de que los cables no se vean dañados durante el montaje.

Si la luminaria incluye tubos flexibles de silicona, estos tubos flexibles deberán colocarse sobre los cables de alimentación para protegerlos del calor.

Sämtliche an der Leuchte angebrachten Sicherheits- und Designgläser müssen in einwandfreiem Zustand eingesetzt sein. De lo contrario, la luminaria no debe ponerse en funcionamiento.

¡Atención! La luminaria se calienta en el área de la fuente de luz. No sustituya la fuente de luz estando encendida.

No debe superarse la potencia máxima indicada de cada punto de luz individual. Por favor, tenga en cuenta, al sustituir las fuentes de luz, los valores máximos indicados en los puntos de luz o en el manual de instrucciones.

Antes de la puesta en funcionamiento de la luminaria, debe prestarse atención al firme asiento de la fuente de luz en su casquillo.

El vidrio de cuarzo de la lámpara halógena no debe agarrarse con manos desnudas (no es aplicable a lámparas especulares de luz fría con vidrio frontal). Si sucediera esto por descuido, deberá limpiarse el vidrio de cuarzo con alcohol antes de encender la luminaria.



La luminaria es apta para el funcionamiento en interiores.



La luminaria es apta para el funcionamiento en exteriores.



Clase de protección I:
Esta luminaria debe conectarse con el conductor de protección en el borne para el conductor de protección, con el fin de garantizar la seguridad de la luminaria.



Clase de protección II:
No existe ninguna posibilidad de conectar el conductor de protección. La seguridad de la luminaria se garantiza con medidas específicas de aislamiento.



Clase de protección III:
La luminaria está diseñada para el funcionamiento con pequeña tensión de protección o pequeña tensión de seguridad.



Precaución, peligro por electrocución. Las cubiertas de las fuentes luminosas no deben abrirse ya que, así, los componentes que llevan tensión podrían ser susceptibles de contacto.



Distancia mínima a respetar respecto de la superficie radiada o los materiales combustibles (unidad de medida: metro) para evitar un sobrecalentamiento.



Como fuente de luz de sustitución, utilice exclusivamente fuentes de luz que no tengan características de „cool beam“ (sin lámparas con reflector de luz fría). La utilización de estas lámparas con reflector de luz fría puede producir un sobrecalentamiento de la luminaria o de su superficie de fijación.



Tipo de protección
IP20 ... IP65 describe la protección respecto de la penetración de polvo, cuerpos extraños y agua.



Por regla general, nuestras luminarias están fabricadas con el tipo de protección IP20. Estas son aptas para su utilización en espacios residenciales. Para el montaje en salas húmedas o al aire libre, pueden existir requisitos diferentes. Por favor, respete al respecto las disposiciones nacionales de instalación. Si la luminaria dispone de un tipo de protección distinto de IP20, puede consultar esto en el manual de instrucciones y en la placa de características del modelo de la luminaria.



Uso solo con bombillas LED atenuables



Fuente de luz no reemplazable



Fuente de luz reemplazable por un profesional



Fuente de luz reemplazable por el usuario



Fuente de luz no reemplazable



Controlador reemplazable por un profesional



Controlador reemplazable por el usuario



Interruptor regulador de intensidad por corte al final de fase



Interruptor regulador de intensidad por corte en inicio de fase



Interruptor regulador de intensidad universal



La luminaria es apta para el montaje en techos y paredes.



Esta luminaria es apta exclusivamente para el montaje en techo.



Esta luminaria es apta exclusivamente para el montaje en pared.



Esta luminaria no es apta para el funcionamiento con reguladores de intensidad externos.



La luminaria es apta para el funcionamiento con reguladores de intensidad externos.



Luz de intensidad no regulable.



Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego produkt należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu okresu jego użytkowania. W miejscowym urzędzie miasta lub gminy można uzyskać informacje gdzie znajduje się taki punkt zbiórki. Dotyczy to również baterii oraz akumulatorów wchodzących w zakres dostawy. Wyjmowane baterie lub akumulatory należy wyjąć przed przekazaniem do punktu zbiórki. Sprzedawcy są zobowiązani do bezpłatnego odbioru starego urządzenia. Stare urządzenia często zawierają poufne dane osobowe. Dla własnego dobra każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych na starych urządzeniach przeznaczonych do utylizacji.

PIELEGNACJA

Lampę należy czyścić wyłącznie w wyłączonym i schłodzonym stanie. Pielegnacja lamp ogranicza się do powierzchni. Przy tym wilgoć nie może się przedostać się do przestrzeni przyłączu lub do części przewodzących prąd elektryczny. Proszę do czyszczenia użyć miękkiej ściereczki zwilżonej delikatnym środkiem do czyszczenia. Po czyszczeniu należy przed ponownym jej użyciem poczekać, aż lampa całkowicie wyschnie.

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Generalnie istnieje ze strony lamp ryzyko doznania obrażeń z powodu obciążenia mechanicznego i termicznego. Aby zminimalizować ryzyko doznania obrażeń, należy w przypadku lamp stojących i lamp stołowych zetroszczyć się o to, aby zostały ustawione w stabilnej, bezpiecznej pozycji i montować lampy naścienne poza zasięgiem dzieci.

Nie rozpoczynać użytkowania lampy, jeżeli sama lampa bądź jej przewód przyłączeniowy wykazują znaczne uszkodzenia.

Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie personel specjalistyczny. Należy przestrzegać przepisów instalacji zgodnie z postanowieniami dotyczącymi konstrukcji.

W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony, zewnętrzny elastyczny przewód może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Należy przestrzegać wymogów stawianym miejscu użycia dotyczącymi stopnia ochrony IP i lampy.

Generalnie lamp nie ustawiać na wilgotnym podłożu i podłożu, które przewodzi prąd elektryczny.

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac montażowych odłączyć przewód sieciowy od sieci

Oznaczenia przyłączu podłączeniowych:

L = faza , N = przewód zerowy, = przewód ochronny.

Upewnić się, czy przewody nie zostały uszkodzone w trakcie montażu.

Jeżeli do lampy dołączone zostały węzły silikonowe, to w celu ochrony przed wysoką temperaturą konieczne jest ich naciągnięcie na przewody sieciowe.

Wszystkie klosze zabezpieczające i designerskie mocowane na lampie muszą być wkładane w stanie niebudzącym zastrzeżeń. W przeciwnym wypadku lampy nie wolno używać.

Uwaga! Lampa w pobliżu się żarówki bardzo się nagrzewa. Nie wymieniać żarówek, gdy lampa jest włączona.

Nie wolno przekraczać maksymalnej ilości watów podanej dla każdej żarówki. W trakcie wymiany żarówek należy przestrzegać maksymalnych wartości podanych przy gniazdach żarówek lub w instrukcji obsługi.

Przed rozpoczęciem korzystania z lampy należy zwrócić uwagę na stabilne osadzenie żarówki.

Szkła kwarcowego lampy halogenowej nie należy dotykać górnymi rękami (nie odnosi się to do żarówek halogenowych ze światłem zimnym (zredukowaną częścią promieniowania podczerwonego) z przednią szybką szklaną). Jeżeli ze względu na nieumyślność jednak do tego doszło, to szło kwarcowe należy przed włączeniem lampy wymyć alkoholem.



Lampa jest dostosowana do użycia w pomieszczeniach zewnętrznych.



Lampa jest dostosowana do użycia na zewnątrz.



Stopień ochrony I:
Ta lampa musi, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, być podłączona do przewodu ochronnego zacisku przewodu ochronnego.



Stopień ochrony II:
Brak jest możliwości podłączenia przewodu ochronnego.

Bezpieczeństwo lampy zapewniane jest dzięki specjalnym środkom izolacyjnym.



Stopień ochrony III:
Lampa jest skonstruowana do eksploatacji przy użyciu niskiego napięcia bezpiecznego.



Ostrożnie, zagrożenie porażenia prądem! Nie wolno otwierać osłon źródeł światła, gdyż w takim przypadku możliwe jest dotknięcie części przewodzących prąd elektryczny.



Minimalna odległość do powierzchni, na których pada światło, i palnych materiałów (jednostka miary: metr), której należy przestrzegać w celu uniknięcia przegrzania.



Jako żarówkę wymiennych należy używać wyłącznie żarówek, które nie są typu „cool beam” (nie są reflektorami punktowymi zimnego światła). Użycie reflektorów punktowych zimnego światła może prowadzić do przegrzania się żarówki lub powierzchni mocującej.

IP20 ... IP65

Stopień ochrony IP20 ... IP65 opisuje zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu, obcych ciał i wody.

Generalnie nasze żarówki są wykonane tak, że wykazują stopień zabezpieczenia IP20. Dostosowane są one do użycia w pomieszczeniach mieszkalnych. W przypadku montażu w pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz mogą występować odmienne wymagania. Proszę przestrzegać w tym przypadku krajowych przepisów konstrukcyjnych. Jeżeli lampa wyposażona jest stopień ochrony odmienny od IP20, to tę informację można zaczerpnąć z instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej lampy.



Działanie tylko ze ściemnianymi źródłami światła LED



Niewymienne źródło światła



Źródło światła do wymiany przez osobę wykwalifikowaną



Źródło światła do wymiany przez użytkownika końcowego



Niewymieniony sprzęt sterujący



Osprzęt sterujący do wymiany przez osobę wykwalifikowaną



Ściemniacz fazowy krawędzi spływu



Ściemniacz fazowy wiodącej krawędzi



Ściemniacz uniwersalny



Lampa jest dostosowana do montażu na ścianie i suficie.



Lampa jest dostosowana wyłącznie do montażu na suficie.



Lampa jest dostosowana wyłącznie do montażu na ścianie.



Lampa nie jest przeznaczona do pracy z zewnętrznymi ściemniaczami.



Lampa nie jest dostosowana do pracy z zewnętrznymi ściemniaczami.



To oświetlenie nie jest przyjemniane



TURVALLISUUSOHJEET



Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote aina sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen sen käyttöön lopussa. Tiedustele asiaa kuntasi vastaanvalta viranomaiselta. Sama koskee myös kaikkia paristoja tai ladattavia paristoja, jotka saattavat sisältyä toimitukseen. Irrotettavat paristot tai ladattavat paristot on poistettava keräyspisteeseen viemistä. Jälleenmyyjät ovat velvollisia ottamaan vanhan laitteen takaisin maksutta. Vanhat laitteet sisältävät usein arkaluontoisia henkilötietoja. Huomioi omasta puolestasi, että jokainen loppukäyttäjä on vastuussa hävitettävien vanhojen laitteiden tietojen poistamisesta.

HOITO

Puhdista valaisin vain kun sen virta on katkaistu ja se on jäähtynyt. Vain valaisimen pinnan voi puhdistaa. Puhdistuksen yhteydessä ei saa päästä nesteitä liitäntöihin tai jäänniteisiin osiin. Käytä puhdistukseen pehmeää, miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa. Anna valaisimen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen ennen kuin otat sen uudelleen käyttöön.

KÄYTÖÖNOTTO

Valaisimista aiheutuu mekaanisesta kuormituksesta tai korkeista lämpötiloista seuraava loukkaantumisvaara. Pidä loukkaantumisvaara mahdollisimman pienennä huolehtimalla, ettei lattia- tai pöytävalaisimet seisovat tukevasti paikallaan ja asentamalla seinävalaisimet lasten ulottumattomiin.

Älä ota valaisinta käyttöön, jos valaisimessa tai sen liitäntäjohdossa on havaittavissa vaurioita.

Vain ammattitaitoinen henkilökunta saa tehdä sähköliitännöt. Asennuksessa on noudatettava kansallisia asennusmääräyksiä.

Jotta vaaroilta välttyään, vain ammatti-henkilökunta saa vaihtaa vaurioituneen ulkoisen taipuisan johdon.

Käyttöpaikan valaisimen IP-kotelointiluokalle asettamia vaatimuksia on noudatettava

Älä asenna valaisimia kostealle tai sähköä johtavalle alustalle.

Varoitus! Kytkie virtajohto jännitteettömäksi ennen asennustöiden aloittamista

Liittimienselitykset:

L = vaihe, N = nolla, ⊕ = suojaohdin.

Varmista, että johtimet eivät vaurioidu asennuksen yhteydessä.

Jos tuotteen mukana toimitetaan silikoniletku, letkut on vedettävä johtojen päälle suojaamaan korkeilta lämpötiloilta.

Kaikkien valaisimeen kuuluvien turva- ja design-lasien tulee olla moitteettomassa kunnossa. Muussa tapauksessa valaisinta ei saa ottaa käyttöön.

Varoitus! Valaisin kuumenee lampun alueella. Älä vahda lampua, kun valaisimen virta on kytketty.

Kullekin yksittäiselle asennuskohdalle ilmoitettua enimmäiswattilukua ei saa ylittää. Huomioi lampun vaihdon yhteydessä asennuskohdassa tai käyttööhjeessä ilmoitetut enimmäisarvot.

Ennen valaisimen käyttöönottoa on varmistettava, että lampu on tiukasti kiinni kannassaan.

Halogeenilampun kvartsilasiin ei saa koskea paljain käsin (ei koske etulasilla varustettuja heijastimellisia cool beam -lamppuja). Jos näin kuitenkin käy, kvartsilasi on pyyhittävä alkoholilla ennen valaisimen sytyttämistä.

	Valaisin sopii käytettäväksi sisätiloissa.		Kotelointiluokka IP20 ... IP65 kuvailee suojausta pölyn, vierasesineiden ja veden sisääntunkeutumiselta.		Etureunan vaihehimmennin
	Valaisin sopii käytettäväksi ulkotiloissa.				Yleishimmennin
	Suojausluokka I: Valaisin on liitettyä suojaohitimen maadoituukseen, jotta valaisimen turvallisuus voidaan taata.		Valaisimiemme kotelointiluokka on pääosin IP20. Ne sopivat käytettäväksi asuintiloissa. Kosteissa tiloissa tai ulkotiloissa tapahtuvaa asennusta voivat koskea tältä poikkeavat vaatimukset. Noudata kansallisia asennusmääräyksiä. Valaisimen käyttööhjeesta ja tyypikilvestä käy ilmi, onko valaisimen kotelointiluokka muu kuin IP20.		Valaisin sopii seinä- ja kattoasennukseen.
	Suojausluokka II: Suojaohitimen liittäminen ei ole mahdollista. Valaisimen turvallisuus taataan erityisin eristystoimenpitein.				Tämä valaisin sopii vain kattoasennukseen.
	Suojausluokka III: Valaisin on suunniteltu pienoisjännitekäytölle.		Käyttö vain himmennettäville LED-valoille		Tämä valaisin ei sovi käytettäväksi ulkoisten himmentimiensä kanssa.
	Varo, sähköiskun vaara. Valonläheteiden suojuksia ei saa avata, koska muuten jännitteiset osat tulevat esiin.		Valonlähdetie ei ole vaihdettavissa		Valaisin sopii käytettäväksi ulkoisten himmentimiensä kanssa.
	Vähimmäisetäisyys valaistavaan pintaan tai sytytystiin materiaaleihin (mittayksikkönä metri), jotta ylikuumentumiselta välttytään.		Valonlähteentie vaihto suoritettava ammattilaisen toimesta		Valo ei ole himmennettäväissä
	Käytä varalampunna vain lampuja, joilla ei ole cool beam -ominaisuksia (ei heijastimellisia cool beam -lampaaja).		Valonlähdetie vaihdettavissa loppukäyttäjän toimesta		
	Heijastimellisten cool beam -lampaajien käyttö voi johtaa valaisimen tai kiinnityspinnan ylikuumentumiseen.		Ohjauslaite ei ole vaihdettavissa		
			Ohjauslaiteentie vaihto suoritettava ammattilaisen toimesta		
			Ohjauslaite vaihdettavissa loppukäyttäjän toimesta		
			Takareunan vaihehimmennin		

CZ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Produkt nelikvidujte společně s odpadem z domácnosti. Odnesete ho do sběrného místa, kde se recyklují elektrické a elektronické spotřebiče s ukončenou dobou životnosti. O nejbližším sběrném místě se prosím informujte na příslušném městském úřadě. Stejná pravidla se vztahují také na jakékoli baterie nebo dobijecí baterie, které mohou být součástí dodaného produktu. Všechny vyjímatelné baterie nebo dobijecí baterie musí být vyjmuty z produktu předtím, než ho odevzdáte ve sběrném místě. Sběrné dvory jsou povinny přijmout staré spotřebiče zdarma. Staré spotřebiče často obsahují citlivé osobní údaje. Proto ve svém vlastním zájmu vezměte na vědomí, že každý koncový uživatel je zodpovědný za vymazání dat ze starých spotřebičů určených k likvidaci.

ÚDRŽBA

Svítidlo čistěte pouze ve vypnutém a vychlazeném stavu. Údržba svítidel se omezuje na povrch svítidla. Přitom se nesmí dostat vlhkost do připojovacích míst nebo částí, které vedou proud. K čištění používejte měkkou utěrkou namočenou v jemném čisticím prostředku. Po čištění nechte svítidlo zcela vyschnout, než jej opět začnete používat.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Všeobecně existuje v případě svítidel riziko úrazu následkem mechanického nebo tepelného zátěže. Aby se minimalizovalo riziko zranění, zajistěte stabilní umístění stojatých a stolních svítidel a nástenná svítidla namontujte mimo dosah dětí.

Neuvádějte svítidlo do provozu, pokud je samotné svítidlo nebo jeho připojovací kabel viditelně poškozený.

Elektrická zapojení může provádět pouze odborný personál. Je nutné dodržovat předpisy týkající se instalace v souladu s národními ustanoveními o zřízení.

Aby se zabránilo nebezpečí, může poškozené vnější vedení vyměnit pouze odborník.

Požadavky místa nasazení na druh krytí IP svítidla se musí dodržet.

Všeobecně svítidla nemontovat na vlhký nebo vodivý podklad.

Pozor! Před započetím montážních prací odpojít napětí od sítiového vedení.

Označení připojovacích svorek:

L = fáze, N = neutrální vodič, = ochranný vodič.

Dbejte na to, aby se při montáži nepoškodila vedení.

Jsou-li ke svítidlu přiloženy silikonové hadice, musí se hadice z důvodu ochrany proti teplu vést přes síťový přívod.

Všechna ochranná a designová skla svítidla musejí být nasazena v bezzávadném stavu. V opačném případě se svítidlo nesmí uvést do provozu.

Pozor! Svítidlo se ohřívá v oblasti světelného zdroje. Nevyměňovat světelný zdroj, pokud je zapnutý.

Uvedený maximální wattový výkon každého výstupu nesmí být překročen. Při výměně světelných zdrojů dbejte na maximální výkon uvedený na výstupech nebo v návodu k obsluze.

Před uvedením svítidla do provozu je nutné dbát na to, aby světelné zdroje byly pevně uchyceny v objímce.

Křemenného skla halogenového světelného zdroje se v žádném případě nedotýkat holýma rukama (neplatí to pro žárovky Cool Beam s předním sklem). Pokud by k tomu nedopatřením došlo, je nutné křemíkové sklo před zapnutím svítidla utřít alkoholem. Všeobecně existuje v případě svítidel riziko úrazu následkem mechanického nebo tepelné zátěže. Aby se minimalizovalo riziko zranění, zajistěte stabilní umístění stojatých a stolních svítidel a nástenná svítidla namontujte mimo dosah dětí.



Svítidlo je vhodné pouze k použití v interiéru.



Svítidlo je vhodné pouze k použití v exteriéru.



Třída ochrany I:
Toto svítidlo musí být připojeno ochranným vodičem na svorce ochranného vodiče, aby byla zajištěna bezpečnost svítidla.



Třída ochrany II:
Neexistuje žádná možnost připojit ochranný vodič.
Bezpečnost svítidla je zajištěna speciálními izolačními opatřeními.



Třída ochrany III:
Svítidlo je dimenzováno pro provoz pod ochranným jisticím napětím, příp. bezpečném malém napětí.



Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Kryty světelných zdrojů nesmějí být otevřené, protože by se tím zpřístupnily díly pod napětím.



Dodržet minimální vzdálenost od označované plochy nebo hořlavých materiálů (měrná jednotka metr), aby se zabránilo přehřátí.



Jako náhradní světelné zdroje používejte pouze světelné zdroje, které nemají vlastnosti „cool beam“ (zádné reflektorové lampy se studeným světlem). Použití reflektorových žárovek se studeným světlem může vést k přehřátí svítidla, příp. upevňovací plochy.

IP20
...
IP65

Krytí IP20 ... IP65 uvádí ochranu proti vniknutí prachu, cizích těles a vody.

Všeobecně jsou naše svítidla vyhotovená s druhem krytí IP20. Jsou vhodná k použití v bytových prostorech. Pro instalaci ve vlněkých místnostech nebo venku mohou existovat odlišné požadavky. Řídte se národními předpisy o zřízení. Má-li svítidlo jiný druh krytí než IP20, naleznete údaje o tom v návodu k obsluze a na typovém štítku svítidla. Krytí IP20 ... IP65 uvádí ochranu proti vniknutí prachu, cizích těles a vody.



Provoz pouze se stmívatelnými LED svítidly



Světelný zdroj nelze vyměnit



Světelný zdroj může vyměnit odborník



Světelný zdroj může vyměnit koncový uživatel



Ovladač nelze vyměnit



Ovladač může vyměnit odborník



Ovladač může vyměnit koncový uživatel



Stmívač v režimu seступné hrany



Stmívač v režimu náběžné hrany



Univerzální stmívač



Svítidlo je vhodné pro montáž na stěnu a strop.



Toto svítidlo je vhodné pouze pro montáž na strop.



Toto svítidlo je vhodné pouze pro montáž na stěnu.



Diese Leuchte ist nicht für den Betrieb an externen Dimmern geeignet.



Die Leuchte ist für den Betrieb an externen Dimmern geeignet.



Světlo není stmívatelné



Это изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. В конце эксплуатации всегда доставляйте изделие в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования. Адрес такого пункта спрашивайте в городской администрации. То же самое касается всех батареек и перезаряжаемых аккумуляторов, включенных в комплект поставки. Все батарейки и перезаряжаемые аккумуляторы должны выниматься из изделия перед его доставкой в пункт приема отходов. Дилеры обязаны бесплатно забирать старые приборы. Старые приборы часто содержат конфиденциальные личные данные. Для собственной безопасности, пожалуйста, помните, что каждый конечный пользователь несет ответственность за удаление данных на старых приборах, подлежащих утилизации.

УХОД

Проводить чистку светильника только в выключенном и остывшем состоянии. Уход за светильниками предполагает только очистку поверхности. При этом распределительные коробки или токопроводящие элементы должны быть защищены от попадания влаги. Для чистки использовать мягкое полотенце, смоченное мягким моющим средством. После чистки оставить светильник до полного высыхания, прежде чем снова начать его использование.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Как правило, при использовании светильников существует риск получения травм механическим или термическим напряжением. Чтобы минимизировать риск получения травм, необходимо соблюдать безопасное расстояние для напольных и настольных светильников и устанавливать настенные светильники вне пределов досягаемости детей.

Не использовать светильник при обнаружении видимых повреждений самого светильника или соединительного провода.

Электрические соединения разрешается выполнять только квалифицированным персоналом. Необходимо соблюдать инструкции по установке согласно национальным нормам на монтаж оборудования.

Во избежание опасных ситуаций поврежденный внешний гибкий кабель может быть заменен только квалифицированным специалистом.

Необходимо соблюдать требования к месту установки светильника в соответствии со степенью защиты IP. Как правило, светильники нельзя устанавливать на влажной или токопроводящей поверхности.

Внимание! Перед началом монтажных работ обесточить электросеть

Обозначение подсоединительных клемм:

L = фаза, N = нулевой провод, = защитный провод.

Убедиться, что провода не были повреждены во время монтажа.

Если к светильнику прилагаются силиконовые трубы, их необходимо натянуть на кабели сетевого питания для защиты от перегрева.

Все надеваемые на светильник безопасные и дизайнерские стекла должны использоваться в отличном состоянии. В противном случае светильник запрещено вводить в эксплуатацию.

Внимание! Светильник нагревается в области лампы. Не менять лампу во включенном состоянии.

Запрещается превышать указанную максимальную мощность для каждой отдельной розетки. При замене лампы необходимо соблюдать указанные на розетках или в руководстве по эксплуатации максимальные значения.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить, насколько крепко лампа закручена в патрон.

Кварцевое стекло галогенной лампы запрещается трогать голыми руками (не распространяется на лампы с дихроичным отражателем с фронтальным стеклом). Если это все-таки случилось, необходимо перед включением светильника протереть кварцевое стекло спиртом.



Светильник подходит для эксплуатации во внутренних помещениях.



Светильник подходит для эксплуатации на открытом пространстве.



Класс защиты I:
Для обеспечения безопасной работы светильника, необходимо подключить защитный провод данного светильника к защитной заземляющей клемме.



Класс защиты II:
Не имеется возможности для подключения защитного провода. Безопасная работа светильника обеспечивается специальными изоляционными мерами.



Класс защиты III:
Светильник рассчитан на эксплуатацию в сети с малым напряжением и безопасным малым напряжением.



Осторожно,
опасность поражения
электрическим током.
Крышки источников
света нельзя держать
открытыми, так
как тем самым
токоведущие части
становятся доступными
для случайного
прикосновения.



Во избежание перегрева соблюдать минимально допустимое расстояние по отношению к освещаемой поверхности или горючим материалам (единица измерения: метр).



В качестве заменяемой лампы использовать только лампы, не имеющие свойств лампы «cool beam» (не рефлекторные лампы холодного света). Использование данных рефлекторных ламп холодного света может привести к перевесу светильника или поверхности крепления.



Степень защиты IP20 ... IP65 описывает защиту от попадания пыли, инородных частиц и воды.

Как правило, светильники нашей фирмы имеют степень защиты IP20. Они подходят для использования в жилых помещениях. Для монтажа в сырьих помещениях или на открытом пространстве могут применяться отличные от этих требования. При этом необходимо соблюдать национальные нормы на монтаж оборудования. В случае если светильник имеет степень защиты отличную от IP20, информацию об этом можно посмотреть в руководстве по эксплуатации и на заводской табличке светильника.



Работает только со светильниками приборами на светодиодах с регулируемой яркостью (диммируемыми)



Неразборный источник света



Источник света может разбираться только специалист



Источник света может разбираться конечный пользователь



Неразборный орган управления



Орган управления может разбираться только специалист



Орган управления может разбираться конечный пользователь



Фазовый регулятор яркости освещения задней части



Фазовый регулятор яркости освещения передней части



Универсальный регулятор яркости освещения



Светильник подходит для монтажа на стены и потолок.



Данный светильник предназначен исключительно для монтажа на потолок.



Данный светильник предназначен исключительно для монтажа на стены.



Данный светильник не подходит для использования с внешними диммерами.



Данный светильник подходит для использования с внешними диммерами.



Яркость света не регулируется!



Το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Να μεταφέρετε πάντα το προϊόν σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Ενημερωθείτε για αυτό το σημείο από την αρμόδια δημοτική σας διοίκηση. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης. Τυχόν αφαιρούμενες μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν πριν μεταφερθούν σε σημείο συλλογής. Οι παλιές συσκευές περιέχουν συχνά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για δικό σας καλό, λάβετε υπόψη ότι κάθε τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή των δεδομένων των παλιών συσκευών που πρόκειται να απορριφθούν.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Να καθαρίζετε το φωτιστικό μόνο σε απενεργοποιημένη και κρύα κατάσταση. Η περιποίηση φωτιστικών να περιορίζεται στην επιφάνεια τους. Κατά την περιποίηση οι χώροι σύνδεσης και τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα δεν επιπρέπεται να έρχονται σε επαφή με υγρασία. Για τον καθαρισμό να χρησιμοποιείτε ένα νοτισμένο, μαλακό πανί με απαλό καθαριστικό. Μετά τον καθαρισμό αφήστε το φωτιστικό να στεγνώσει πλήρως πριν το θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Από τα φωτιστικά απορρέει κίνδυνος τραυματισμού λόγω μηχανικής ή θερμικής επίδρασης. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να φροντίζετε για την ευστάθεια φωτιστικών δαπέδου και επιτραπέζιων φωτιστικών και να συναρμολογείτε φωτιστικά τοίχου μακριά από παιδιά.

Να μη θέτετε το φωτιστικό σε λειτουργία, αν το ίδιο το φωτιστικό ή τα καλώδια σύνδεσης του παρουσιάζουν ορατές βλάβες.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις επιπρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό προσωπικό. Να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης.

Τυχόν ελαττωματικά εξωτερικά καλώδια επιπρέπεται να αντικαθίστανται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό προς αποφυγή διακινδυνεύσεων.

Οι απαιτήσεις του χώρου χρήσης σχετικά με τον τύπο προστασίας IP του φωτιστικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Γενικά τα φωτιστικά να μη συναρμολογούνται επάνω σε υγρό ή αγώγιμο υπόστρωμα.

Προσοχή! Πριν την έναρξη των εργασιών συναρμολόγησης το φωτιστικό πρέπει να καθίσταται άνευ τάσης

Ονομασία των ακροδεκτών:

L = φάση, N = ουδέτερος αγωγός, ⊖ = αγωγός γειώσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δε θα υποστούν βλάβη κατά τη συναρμολόγηση.

Αν μαζί με το φωτιστικό παραδίδονται ελαστικοί σωλήνες σιλικόνης, τα καλώδια σύνδεσης με το δίκτυο θα πρέπει, για τη θερμική τους προστασία, να εισάγονται σε αυτούς.

Όλα τα προστατευτικά και διακοσμητικά γυαλιά του φωτιστικού θα πρέπει να τοποθετούνται σε άψογη κατάσταση. Ειδάλλως το φωτιστικό δεν επιπρέπεται να χρησιμοποιείται.

Προσοχή! Το φωτιστικό θερμαίνεται στην περιοχή του λαμπτήρα. Να μην αλλάζετε λαμπτήρες σε αναμένην κατάσταση.

Δεν επιπρέπεται να υπερβαίνεται η αναφερόμενη μέγιστη ισχύς ανά θέση λαμπτήρα. Κατά την εγκατάσταση των λαμπτήρων να προσέχετε τις αναφερόμενες μέγιστες τιμές

Πριν θέσετε το φωτιστικό σε λειτουργία να ελέγχετε την στερεά έδραση του λαμπτήρα στην υποδοχή.

Το πυριτικό γυαλί του λαμπτήρα αλογόνου δεν επιπρέπεται να πάνεται με γυμνά χέρια (δεν ισχύει για λάμπες ψυχρού φωτισμού με ανακλαστήρα με μετωπικό γυαλί) Αν αυτό συμβεί κατά λάθος, θα πρέπει να καθαρίσετε το πυριτικό γυαλί με αλκοόλη πριν ανάψετε το φωτιστικό.



Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.



Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.



Κλάση προστασίας I: Το φωτιστικό αυτό πρέπει να συνδέεται με τον αγωγό γείωσης στον ακροδέκτη αγωγού γείωσης, για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του φωτιστικού.



Κλάση προστασίας II: Δεν υφίσταται δυνατότητα σύνδεσης του αγωγού γείωσης. Η ασφάλεια του φωτιστικού εξασφαλίζεται με διαίτερα μέτρα μόνωνσης.



Κλάση προστασίας III: Το φωτιστικό προορίζεται για λειτουργία με πολύ χαμηλή τάση προστασίας ή πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας.



Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τα καλύμματα των πηγών φωτός δεν επιτρέπεται να ανοίγονται, διότι έτσι μπορούν να αγγιχτούν εξαρτήματα υπό τάση.



Ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται από τη φωτιζόμενη επιφάνεια ή καύσμα υλικά (μονάδα μέτρησης: μέτρο), προς αποφυγή υπερθέρμανσης.



Ως ανταλλακτικούς λαμπτήρες να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες χωρίς ιδιότητες „cool beam“ (π.χ. λάμπες ψυχρού φωτισμού με ανακλαστήρα). Η χρήση λαμπτών ψυχρού φωτισμού με ανακλαστήρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερέργηση του φωτιστικού ή της επιφάνειας στερέωσης.



Τύπος προστασίας IP20 ... IP65 περιγράφει την προστασία κατά τη διεύσδιση σκόνης, ξένων σωμάτων και νερού.

Τα φωτιστικά μας κατασκευάζονται κατά κανόνα σύμφωνα με τον τύπο προστασίας IP20. Αυτά είναι κατάλληλα για χρήση σε κατοικίες. Για τη συναρμολόγηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο μπορεί να υφίστανται αποκλίνουσες απαιτήσεις. Παρακαλώ προσέξτε σχετικά τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης. Αν το φωτιστικό διαβέβαι τύπο προστασίας που αποκλίνει από τον IP20, αυτό αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και την πινακίδα τύπου του φωτιστικού.



Λειτουργία μόνο με λαμπτήρες LED με δυνατότητα αυξομείωσης φωτισμού



Η πηγή φωτός δεν αντικαθίσταται



Η πηγή φωτός αντικαθίσταται από επαγγελματία



Η πηγή φωτός αντικαθίσταται από τον τελικό χρήστη



Το εργαλείο ελέγχου δεν αντικαθίσταται



Το εργαλείο ελέγχου αντικαθίσταται από επαγγελματία



Το εργαλείο ελέγχου αντικαθίσταται από τον τελικό χρήστη



Ροοστάτης αποκοπής φάσης ουράς κυματομορφής



Ροοστάτης αποκοπής φάσης αρχής κυματομορφής



Καθολικός ροοστάτης



Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τη συναρμολόγηση σε τοίχο και οροφή.



Το φωτιστικό αυτό είναι κατάλληλο αποκλειστικά για τη συναρμολόγηση σε οροφή.



Το φωτιστικό αυτό είναι κατάλληλο αποκλειστικά για τη συναρμολόγηση σε τοίχο.



Το φωτιστικό αυτό είναι ακατάλληλο για τη λειτουργία με εξωτερικό ντίμερ.



Το φωτιστικό αυτό είναι κατάλληλο για τη λειτουργία με εξωτερικό ντίμερ.



Αυτό το φως δεν είναι ρυθμιζόμενο



Produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. La data expirării duratei sale de viață, duceți întotdeauna produsul la un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Vă rugăm să vă adresați autorităților locale competente cu privire la aceste puncte. Aceeași regulă se aplică bateriilor sau acumulatorilor care ar putea să fie cuprinse în obiectul livrării. Orice baterii detasabile sau acumulatori trebuie înălțături înainte de a fi duse la un punct de colectare. Distributorii sunt obligați să primească produsele fără niciun cost. Aparatele vecchi pot adesea să conțină date personale sensibile. Este important să rețineți că fiecare utilizator final este răspunzător de ștergerea datelor de pe aparatele vecchi care urmează a fi eliminate.

ÎNTREȚINERE

Curățați corpul de iluminat doar când este rece și decuplat de la alimentarea electrică. Curățarea cuporilor de iluminat se limitează doar la suprafața lor. Se impune evitarea umidității în spațiile de conectare sau la componentele conductoare electric. Pentru curățare, folosiți o lavetă moale umezită cu o soluție de curățare delicată. După curățare, lăsați corpul de iluminat să se usuce complet, înainte să-l reaprindemți.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

În general, cupurile de iluminat prezintă risc de rănire, ca urmare a solicitărilor mecanice sau termice. Pentru minimizarea riscului de rănire, asigurați o poziție stabilă a cuporilor de iluminat de masă sau verticale. De asemenea, montați lămpile de perete astfel încât să fie inaccesibile copiilor.

Nu aprindeți corpul de iluminat dacă acesta sau cablul de alimentare prezintă defecți.

Lucrări la conexiunile electrice pot fi executate doar de personalul calificat. Respectați specificațiile de instalare având în vedere prevederile tehnice locale.

Pentru evitarea pericolelor, un cablu exterior flexibil deteriorat poate fi înlocuit doar de personalul calificat.

Trebuie respectate cerințele de la locul instalării cu privire la gradul de protecție IP al corpului de iluminat.

În general cupurile de iluminat nu se montează pe o bază umedă sau pe una conductoare electric.

Atenție! Înainte de începerea lucrărilor de montaj decuplați și scoateți de sub tensiune cablul de alimentare

Denumirea bornelor

L = fază, N = nulul, = împământarea

Asigurați-vă că niciun cablu nu prezintă defecți la momentul montării.

Dacă un corp de iluminat este prevăzut cu tuburi din silicon, acestea trebuie trase peste cablurile de tensiune, pentru a fi protejate împotriva căldurii.

Toate elementele din sticlă pentru siguranță și design, atașate corpului de iluminat, trebuie să fie într-o stare foarte bună la instalare. În caz contrar, nu este permisă punerea în funcțiune a corpului de iluminat.

Atenție! Corpul de iluminat este fierbinte în zona sursei de iluminare Nu schimbați sursele de iluminat când sunt aprinse.

Nu este permisă depășirea puterii maxime specificate în waži în niciun locaș. La înlocuirea lămpii, vă rugăm să aveți în vedere valorile maxime indicate la locașul acesta sau în manualul de instrucții.

Înainte de aprinderea corpului de iluminat, trebuie verificată poziția fixă a sursei de iluminat în fasung.

Nu este permisă prinderea sticlei de cuarț de la lampa cu halogen cu mâinile goale (nu este valabil în cazul lămpilor reflectoare cu lumină rece, cu sticlă frontală). Dacă din greșeală se întâmplă acest lucru, ștergeți sticla de cuarț cu alcool înainte de a aprinde corpul de iluminat.



Corpul de iluminat este recomandat pentru folosirea în spații interioare.



Corpul de iluminat este recomandat pentru folosirea în spații exterioare.



Clasa de protecție I:
Corpul de iluminat trebuie legat cu conductorul de împământare la borna conductorului de împământare pentru a se asigura siguranța corpului de iluminat.



Clasa de protecție II:
Nu există posibilitatea conectării conductorului de împământare.
Siguranța corpului de iluminat este asigurată prin măsuri specifice de izolare.



Clasa de protecție III:
Corpul de iluminat este dimensionat pentru a fi alimentat cu tensiune joasă de protecție și tensiune joasă de siguranță.



Atenție, pericol de electrocutare. Nu este permisă deschiderea capacului sursei de iluminare deoarece astfel pot fi atinse componente aflate sub tensiune.



Păstrați distanța minimă față de suprafața iluminată sau față de materialele inflamabile (se măsoară în metri) pentru a evita încălzirea excesivă.



Ca surse de iluminat de schimb folosiți exclusiv acele surse de iluminat care nu au caracteristicile „tuburilor reci” (fără lămpi reflectoare cu lumină rece). Folosirea acestor lămpi reflectoare cu lumină rece poate conduce la încălzirea excesivă a lămpii, respectiv a suprafetei de fixare.



Grad de protecție IP20 ... IP65 descrie protecția împotriva pătrunderii prafului, impurităților și apei.

În general, corpurile noastre de iluminat sunt executate cu gradul de protecție IP20. Acestea sunt potrivite pentru folosirea în spații de locuit. Pentru montarea în spații cu umiditate sau în aer liber, pot exista cerințe suplimentare. Vă rugăm să țineți cont de prevederile tehnice locale. Dacă pentru corpul de iluminat este prevăzut un alt grad de protecție decât IP20, puteți afla acest lucru din manualul de instrucții sau din plăcuța de tip a lămpii.



Operare doar cu dispozitive de iluminare LED reglabile



Sursa de lumină nu poate fi înlocuită



Sursa de lumină poate fi înlocuită de către un tehnician profesionist



Sursa de lumină poate fi înlocuită de Utilizator



Dispozitivul de comandă nu poate fi înlocuit



Dispozitivul de comandă poate fi înlocuit de un tehnician profesionist



Dispozitivul de comandă poate fi înlocuit de utilizator



Variator de fază pentru marginea posterioară



Variator de fază pentru marginea anteroară



Variator universal



Corpul de iluminat este recomandat pentru montare pe perete și plafon.



Acest corp de iluminat este recomandat exclusiv pentru montarea pe plafon.



Acest corp de iluminat este recomandat exclusiv pentru montarea pe perete.



Acest corp de iluminat nu este recomandat pentru funcționarea cu variator extern de intensitate luminoasă.



Corpul de iluminat este recomandat pentru funcționarea cu variator extern de intensitate luminoasă.



Această sursă de lumină nu este reglabilă



Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. В края на експлоатационния му период винаги предавайте продукта в пункът за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За повече информация се обрнете към компетентната общинска администрация. Това се отнася и за всички батерии или акумулатори, които могат да бъдат включени в обхвата на доставката. Преди предаване в пункта за събиране на отпадъци всички сменяме батерии или акумулатори трябва да бъдат извадени. Търговците са длъжни да приемат обратно стария уред бесплатно. Старите уреди често съдържат чувствителни лични данни. Във Ваш интерес Ви информираме, че отговорност на крайния потребител е да изtrieе данните от старите уреди, предназначени за изхвърляне.

ПОДДРЪЖКА

Почиствайте лампата само, когато е изключена и студена. Поддръжката на лампите се ограничава до повърхността. При това в пространствата за свързване или частите, по които тече ток, не бива да попада влага. За почистване използвайте мека кърпа, напоена с мек почистващ препарат. След почистване оставете лампата да изсъхне напълно преди отново да я пуснете.

ПУСК

Най-общо при лампите съществува рисък от нараняване поради механично или термично натоварване. За да се минимизира рисъкът от нараняване, при стоящите и настолни лампи осигурете стабилна стойка и монтирайте стенните лампи недостъпни за деца.

Не пускайте лампата, ако самата лампа или нейният захранващ кабел имат видими повреди.

Електрическото свързване трябва да се изпълнява само от професионален персонал. Трябва да се спазват инсталационните указания съгласно националните разпоредби за монтаж.

За да се избегнат опасности, повреденият външен гъвкав проводник трябва да се сменя само от специалист.

Изискванията на мястото на употреба към вида на IP-защитата на лампата трябва да се спазват

Най-общо лампите да не се монтират върху влажни или проводящи основи.

Внимание! Преди започване на монтажните работи изключете захранващия кабел от напрежението

Наименование на свързвачите клеми:

L = фаза, N = неутрален проводник,
 $\textcircled{1}$ = защитен проводник.

Уверете се, че при монтажа проводниците няма да се повредят.

Ако към лампата са приложени силиконови шлаухове, шлауховете трябва да се надянат на захранващите кабели за защита от топлина.

Всички монтирани на лампата предпазни и дизайнърски стъкла трябва да са поставени в безупречно състояние. В противен случай лампата не бива да се пуска.

Внимание! Лампата се нагорещява в областта на крушката. Не сменяйте крушките във включено състояние.

Посочената максимална мощност на всеки отделен консуматор не бива да се надвишава. При смяна на крушките спазвайте максималните стойности, посочени на консуматорите или в ръководството за обслужване.

Преди пускане на лампата трябва да се внимава за стабилното положение на крушката във фасунгата.

Кварцовото стъкло на халогенната лампа не бива да се пипа с голи ръце (не важи за рефлекторните лампи със студена светлина с предно стъкло). Ако по невнимание това все пак се случи, преди включване на лампата кварцовото стъкло трябва да се избръше с алкохол.



Лампата е подходяща за работа в помещения.



Лампата е подходяща за работа навън.



Клас защита I:
Тази лампа трябва да се свърже със защитния проводник на клемата за защитен проводник и трябва да се гарантира безопасността на лампата.



Клас защита II:
Няма възможност за свързване на защитния проводник. Безопасността на лампата се гарантира чрез специфични изолационни мерки.



Клас защита III:
Лампата е изчислена за работа със защитно малко, съответно предпазно малко напрежение.



Внимание,
опасност от токов удар. Капаците на източниците на светлина не бива да се отварят, тъй като по такъв начин може да се осъществи допир до части под напрежение.



Минимално разстояние до осветяваната повърхност или запалими материали (мерна единица метър), което трябва да се спазва, за да се избегне прегряване.



Като осветителни крушки за смяна използвайте само осветителни крушки, които не са с характеристики „cool beam“ (халогенни рефлекторни лампи за студена светлина). Употребата на тези халогенни рефлекторни лампи за студена светлина може да доведе до прегряване на лампата или на повърхността на закрепване.



Вид защита IP20 ... IP65 описва защитата против проникване на прах, чужди тела и вода.

Общо взето нашите лампи са изпълнени с вид защита IP20. Те са подходящи за употреба в жилищни помещения. За монтаж във влажни помещения или на открito може да има различни изисквания. Тук обрнете внимание на монтажните разпоредби в страната. Дали лампата има вид защита, различен от IP20, можете да видите в упътването за обслужване и на фабричната табелка на лампата.



За работа само с димиращи LED осветителни тела



Светлинният източник не може да се замени



Светлинният източник може да се замени от професионалист



Светлинният източник може да се замени от крайния потребител



Контролната предавка не може да се замени



Контролната предавка може да се замени от професионалист



Контролната предавка може да се замени от крайния потребител



Фазов димер на задния край



Фазов димер на предния край



Универсален димер



Лампата е подходяща за стенен и таванен монтаж.



Лампата е подходяща само за таванен монтаж.



Лампата е подходяща само за стенен монтаж.



Лампата не е подходяща за работа на външни димери.



Лампата е подходяща за работа на външни димери.



Тази светлина не може да се затъмнява



Ürün evsel atıklarla birlikte atılamaz. Elektrikli ve elektronik ekipmanlarının kullanım ömrünün sonunda geri dönüştürülebilmesi için ürünü mutlaka bir toplama noktasına götürün. Lütfen bu toplama noktasının yerini sizden dorumu belediye idaresinde sorun. Aynı durum, teslimat kapsamına dahil olabilecek tüm piller ve şarj edilebilir piller için de geçerlidir. Ürün toplama noktasına götürülmeden önce tüm çıkarılabilir piller veya şarj edilebilir piller üzerinden çıkarılmalıdır. Bayiler eski cihazı ücretsiz olarak geri almakla yükümlüdür. Eski elektrikli aletler çoğu zaman hassas kişisel bilgiler içerir. Kendi iyiliğiniz için atılacak eski cihazlardaki verilerin silinmesinden son kullanıcının sorumlu olduğunu lütfen unutmayın.

TEMİZLİK

Lambayı yalnızca kapalı ve soğumuş durumdayken temizleyin. Lambaların bakımı sadece üst yüzeyle sınırlıdır. Bu esnada bağlantı bölmelerine veya akım geçiren parçalara nem girmemelidir. Temizlik işlemi için yumuşak ve hafif bir temizlik deterjanı ile ıslatılmış bir bez kullanın. Temizlik işleminden sonra lambayı tekrar çalıştırmadan önce tamamen kurumasını sağlayın.

ÇALIŞTIRMA

Genelde lambaların kaynaklı yaralanma riski, mekanik veya termik nedenlerden dolayı meydana gelir. Yaralanma riskini azaltmak için ayaklı ve masa lambalarının sağlam oturusunu sağlayın ve duvar lambalarının montajını çocukların erişiminden uzak bir yere yapın.

Lambanın kendisinde veya bağlantı kablosunda gözle görülebilir hasarlar varsa, lambayı çalıştırmayın.

Elektrikli bağlantılar sadece konusunda uzman kişiler tarafından yürütülebilir. Ulusal Kurulum Düzenlemeleri uyarınca kurulum Yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.

Tehlikelerin önlenmesi için hasar görmüş, esnek bir diş kablo sadece uzman biri tarafından değiştirilebilir.

Lambanın IP-Koruma sınıfına yönelik kurulum yeri gereksinimleri dikkate alınmalıdır

Lambalar genel olarak nemli veya iletken zeminlere monte edilmemelidir.

Dikkat! Montaj çalışmalarına başlamadan önce şebeke hattı gerilimsiz duruma alınmalıdır

Bağlantı terminallerinin tanımı:

$L = Faz$, $N = Nötr$ iletken, $\odot =$ Koruyucu iletken.

Montaj işlemi esnasında kabloların hasar görmemesini sağlayın.

Lamba ile birlikte silikon hortumlar bulunuyorsa, bu hortumların şebeke bağlantı kablolarının işya karşı korunması için üzerilerine geçirilmesi gereklidir.

Lambaya monte edilmiş bulunan tüm emniyet ve tasarım camları, kusursuz durumda ise kullanılabilir. Aksi takdirde lamba işletime alınamaz.

Dikkat! Lamba, lambanın çevre alanında çok isınır. Lamba, çalışır durumdayken değiştirilmemelidir.

Her bir yanma noktasının belirtilen maksimum Watt oranını aşılamaz. Lütfen lambayı değiştirirken, yanma noktalarında veya kullanım kılavuzunda belirtilen maksimum değerleri dikkate alın.

Lambayı işletme olmadan önce, lambanın duyun içinde sağlam şekilde oturması dikkate alınmalıdır.

Halojen lambasının kuvars camına çiplak ellerle dokunulmamalıdır (ön camlı soğuk ışık lambaları için geçerli değildir). Eğer her şeye rağmen yanlışlıkla dokunulursa, kuvars camı, lambayı çalıştırmadan önce alkol ile silinmelidir.



Lamba iç mekanlarda çalıştırılmaya uygundur.



Lamba dış mekanlarda çalıştırılmaya uygundur.



Koruma Sınıfı I:
Bu lamba, lamba güvenliğinin sağlanması için koruyucu iletken ile birlikte koruyucu iletken terminaline bağlanmalıdır.



Koruma sınıfı II:
Koruyucu iletkeni bağlamak için bir olanak bulunmamaktadır.
Lambanın güvenliği, özel yalıtım önlemleri ile sağlanmaktadır.



Koruma sınıfı III:
Lamba, koralimalı alçak gerilim veya güvenli alçak gerilimde çalıştırılacak üzere tasarlanmıştır.



Dikkat, elektrik çarpması tehlikesi. İşık kaynaklarının kapakları açılılmamalıdır, aksi takdirde akım iletken parçalar dokunulabilir hale gelir.



Aşırı ısınmayı önlemek için aydınlatılan alana veya yanabilen malzemelere olan asgari mesafe (ölçü birimi metredir).



Yedek olarak sadece "cool beam" özelliklerini taşımayan yedek lambalar kullanın (soğuk ışık lambaları değil). Bu soğuk ışık lambalarının kullanılması, lambanın veya sabitleme alanının ısınmasına neden olabilir.



Koruma Sınıfı IP20 ...
IP65 toz, yabancı madde ve suyun girmesine karşı korumayı tanımlar.



Aşamalı kısıcı arkı kenar



Aşamalı kısıcı ön kenar



Üniversal kısıcı



Lamba, duvar ve tavan montajına uygundur.



Bu lamba yalnızca tavan montajına uygundur.



Bu lamba yalnızca duvar montajına uygundur.



Bu lamba harici aydınlatıcı kısma düğmeleri ile çalıştırılmaya uygun değildir.



Bu lamba harici aydınlatıcı kısma düğmeleri ile çalıştırılmaya uygundur.



Bu ışık kışılamaz



İşletim: Sadece kışılabilir LED aydınlatma araçları ile



İşık kaynağı değiştirilemez



İşık kaynağı bir profesyonel tarafından değiştirilebilir



İşık kaynağı son kullanıcı tarafından değiştirilebilir



Kontrol donanımı değiştirilemez



Kontrol donanımı bir profesyonel tarafından değiştirilebilir



Kontrol donanımı son kullanıcı tarafından değiştirilebilir



A terméket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. A terméket élettartama végén mindenig vigye el az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Kérjük, érdeklődjön erről az illetékes önkormányzati hivatalnál. Ugyanez vonatkozik az esetlegesen a szállítási hatókörben található elemekre vagy akkumulátorokra is. minden kivehető elemet vagy újratölthető akkumulátort ki kell venni, mielőtt a gyűjtőhelyre viszik. A kereskedők kötelesek a régi készüléket díjmentesen visszavenni. A régi készülékek gyakran tartalmaznak érzékeny személyes adatokat. Az Ön érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes végfelhasználó felelős a kidobásra kerülő régi készüléken található adatok törléséért.

GONDOZÁS

A lámpa tisztítását csak kikapcsolt és lehült állapotban végezze. A lámpák gondozása a felületre korlátozódik. Eközben nem kerülhet nedvesség a csatlakozási helyekre vagy az áramvezető részekre. A tisztításhoz puha, kímélő tisztítószerrel megnedvesített ruhát használjon. A tisztítás után hagyja teljesen megszárni a lámpát, mielőtt újra használatba veszi.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A lámpák általában mechanikus vagy termikus terhelés révén idézik elő a sérülés kockázatát. A sérülési kockázat csökkentése érdekében állólámpák és asztali lámpák esetében gondoskodjon a biztonságos helyzetről, a fal lámpákat pedig úgy kell felszerelni, hogy gyerekek ne érhessék el őket.

Ne vegye használatba a lámpákat, ha akár magán a lámpán, akár a csatlakozó vezetéken látható sérülések vannak.

A villamos bekötéseket csak szakember végezheti. A beszerelés során a nemzeti biztonsági rendelkezéseket be kell tartani.

A veszélyeztetések elkerülése érdekében a megsérült külső rugalmas vezetéket kizárálag szakember cserélheti ki.

Az alkalmazási helyen a lámpák IP védeottségi fokozatára vonatkozó követelményeket be kell tartani.

A lámpákat általában nem szabad nedves vagy vezetőképes alapzatra szerelni.

Figyelem! A szerelési munkák megkezdése előtt a hálózati vezetéket feszültségmentesíteni kell.

A csatlakozókapcsok jelölése:

L = fázis, N = nulla, ⊖ = védővezeték.

Gondoskodjon róla, hogy a szerelés során a vezetékek ne sérüljenek meg.

Ha a lámpához szilikon tömlök tartoznak, ezeket a tömlöket a hő elleni védelem céljából a hálózati csatlakozó vezetékek fölött kell kihúzni.

A lámpán elhelyezett minden biztonsági üveget és díszítő üveget kifogástalan állapotban kell használni. Ellenkező esetben a lámpát nem szabad üzembe helyezni.

Figyelem! A lámpa az égő működése közben felforrósodik. Bekapcsolt állapotban ne cserélje az izzót.

A megadott maximális teljesítményt egyetlen égőhelyen sem szabad túllépni. Égő kicserélés során ügyeljen az égőhelyeken vagy a használati útmutatóban megadott maximális értékekre.

A lámpa üzembe helyezése előtt ügyelni kell az égőnek a foglalatban lévő stabil helyzetére.

A halogénlámpa kvarc üvegét tilos pusztá kézzel megfogni (ez nem vonatkozik az elülső üveggel ellátott hidegfényű tükrös felületű lámpáakra). Ha ez véletlenül mégis megtörtént volna, akkor a lámpa bekapcsolása előtt ügyelni a kvarc üveget alkohollal le kell törölni.



A lámpa beltéri üzemeltetésre alkalmas.



A lámpa kültéri üzemeltetésre alkalmas.



I. érintésvédelmi osztály: Az ilyen lámpákat védővezetékkel a védővezeték kapcsához kell csatlakoztatni, hogy a lámpa biztonságosságát biztosítani lehessen.



II. érintésvédelmi osztály: Nincs lehetőség védővezeték csatlakoztatására. A lámpa biztonságosságát külön szigetelési intézkedésekkel kell biztosítani.



III. érintésvédelmi osztály: A lámpa védő kifeszültségről illetve biztonsági kifeszültségről történő működésre van kialakítva.



Vigyázat, áramütés veszély. A fényforrások burkolatait nem szabad kinyitni, mert akkor a feszültség alatti részek hozzáérhetővé válnak.



Minimális betartandó távolság megvilágított felülettől vagy éghető anyagoktól (méter mértékegységen), a túlmelegedés elkerülése érdekében.



Tartalék égőként kizárolag olyan égőt használjon, amelyik nem rendelkezik „cool beam” (hidegen sugárzó) tulajdonságokkal (nem lehetnek hidegfényű reflektorlámpák). Ezeknek a hidegfényű reflektorlámpáknak a használata a lámpa illetve a rögzítési felület túlmelegedéséhez vezethet.



Az IP20 ... IP65 közötti védettségi fokozat por, idegen testek és víz behatólása elleni védelmet jelent.

Lámpáinkat általában IP20 védettségi fokozatban gyártjuk. Ezek lakóterekben történő használatra alkalmasak. Nedves helyeken vagy szabadban történő szerelésnél eltérő követelmények lehetnek érvényben. Ilyenkor a nemzeti biztonsági rendelkezéseket kell tartani. Ha a lámpa az IP20 védettségi fokozattól eltérő, ezt a használati útmutatóban és a lámpa típusábláján lehet megtalálni.



Csak szabályozható LED-fényforrással használható



Nem cserélhető fényforrás



Szakember által cserélhető fényforrás



Végfelhasználó által cserélhető fényforrás



A vezérlőberendezés nem cserélhető



Szakember által cserélhető vezérlőberendezés



Végfelhasználó által cserélhető vezérlőberendezés



Hástsó él fázis fényerőszabályozó (dimmer)



Vezető él fázis fényerőszabályozó (dimmer)



Univerzális fényerőszabályozó (dimmer)



A lámpa falra és mennyezetre történő szerelésre alkalmas.



Ez a lámpa kizárolag mennyezetre történő szerelésre alkalmas.



Ez a lámpa kizárolag falra történő szerelésre alkalmas.



Ez a lámpa nem alkalmas külső fényerőszabályókkal történő üzemeltetésre.



A lámpa külső fényerőszabályókkal történő üzemeltetésre alkalmas.



Ennek a fényforrásnak a fényereje nem tompítható

SV SÄKERHETSHÄNVISNINGAR



Produkten får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Istället ska den uttjänta produkten alltid lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om detta finns hos din kommun. Detta gäller även för batterier (uppladdningsbara eller ej) som kan ha ingått i leveransen. Alla löstagbara batterier (uppladdningsbara eller ej) måste tas bort innan de lämnas till en insamlingsplats. Återförsäljare är skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gammal utrustning. Gamla produkter innehåller ofta känsliga personuppgifter. Notera för din egen skull att det är slutanvändaren som är ansvarig för att data raderas från de gamla produkterna som ska kasseras.

UNDERHÅLL

Rengör lampan endast i fränslaget och kallt skick. Skötseln av lampor begränsas till ytan. Se till att inte fukt kommer in i anslutningsutrymmen eller strömförande delar. Till rengöringen får endast en mjuk trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel användas. Låt lampan bli helt torr efter rengöringen innan du använder den igen.

IDRIFTTAGNING

Generellt finns risk för personskador p.g.a. lampor genom mekanisk eller termisk belastning. I syfte att minska risken för personskador måste man se till att golv- och bordslampor står stadigt och att vägglampor monteras utom räckhåll för barn. te von Kindern.

Använd inte lampan om själva lampan eller dess sladd uppvisar synbara skador.

Elektriska anslutningar får utföras endast av behörig personal. Installationsföreskrifterna enligt nationella monteringsbestämmelser ska följas.

För undvikande av sakkador får en skadad utvändig flexibel sladd bytas ut endast av specialist.

Kraven på användningsplatsen avseende IP-kapslingsklass för lampan måste beaktas.

Generellt sett får lampor inte monteras på fuktigt eller ledande underlag.

OBS! Innan monteringsarbetet påbörjas måste nätsladden göras spänningslös

Beteckning på anslutningsklämmorna:

L = fas, N = neutralledare, = skyddsledare.

Se till att ledningarna inte skadas vid monteringen.

Om det finns silikonslangar bipackade till lampan måste slangarna dras över nätslutningsledningarna som skydd mot värme.

Alla säkerhets- och designglasskivor som sitter på lampan måste vara i felfritt skick. Lampan får annars inte tas i drift.

OBS! Lampan blir het invid ljuskällan. Byt inte ljuskälla när lampan är påslagen.

Angivet max. watt-tal för varje ljuspunkt får inte överskridas. Beakta de angivna max.-värdena på ljuspunkterna eller i bruksanvisningen vid byte av ljuskälla.

Innan lampan tänds måste man se efter att ljuskällan sitter korrekt i fattningen.

Halogenlampans kvartsglas får inte vidröras med blotta händerna (gäller ej för kalljusspeglampor med frontglas). Om så ändå sker av misstag måste kvartsglaset avtorkas med alkohol innan lampan tänds.



Lampan är avsedd för inomhus bruk.



Lampan är avsedd för utomhus bruk.



Kapslingsklass I:
denna lampa
måste anslutas till
skyddsledaren på
skyddsledarklämman
för att garantera
lampans säkerhet.



Kapslingsklass II:
det finns ingen
möjlighet att ansluta
skyddsledaren.
Lampans säkerhet
garanteras
genom särskilda
isoleringsåtgärder.



Kapslingsklass III:
lampan är konstruerad
att användas med
skyddsklenspänning
resp. säkerhetsklen-
spänning.



Se upp, fara p.g.a.
elektriska stötar.
Ljuskällornas kåpor
får inte öppnas,
risk för beröring av
spänningssförande delar.



Beakta minimiavståndet
till den belysta ytan
eller antändliga material
(mättenhet meter)
för undvikande av
överhettning.



Som utbytesljuskälla
får endast ljuskällor
användas som inte har
„cool beam“-egenska-
per (inga kallljusreflek-
torlampor). Om sådana
lampor användas kan
lampan resp. fästet
överhettas.



Kapslingsklass IP20 ...
IP65 beskriver skyddet
mot inträngande damm,
främmande partiklar
och vatten.



Fasdimmer för
framkanten



Universaldimmer



Lampan är avsedd för
vägg- och takmon-
tering.



Denna lampa är avsedd
endast för takmon-
tering.



Denna lampa är avsedd
endast för väggmon-
tering.



Lampan är inte lämplig
att använda med
externa dimmers.



Lampan är lämplig att
använda med externa
dimmers.



Denna lampa är inte
dimbar



Används enbart med
dimbar LED-belysning



Ljuskälla som inte kan
bytas ut



Ljuskälla som ska bytas
ut av en fackkunnig



Ljuskälla som kan bytas
ut av slutanvändaren



Ljuskälla som inte kan
bytas ut



Drivkrets som ska bytas
ut av en fackkunnig



Drivkrets som kan bytas
ut av slutanvändaren



Fasdimmer för
bakkanten

HR SIGURNOSNE UPUTE



Proizvod se ne smije odlagati s kućnim otpadom. Uvijek odnesite proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme na kraju njegovog vijeka trajanja. Molimo rasipajte se ovoj točki kod svoje nadležne općinske uprave. Isto vrijedi i za sve baterije ili punjive baterije koje mogu biti uključene u opseg isporuke. Sve uklonjive baterije ili punjive baterije moraju se ukloniti prije odnosa na sabirno mjesto. Trgovci su dužni preuzeti stari uređaj besplatno. Stari uređaji često sadrže osjetljive osobne podatke. Radi vas samih, imajte na umu da je svaki krajnji korisnik odgovoran za brisanje podataka o stariim uređajima koji se zbrinjavaju.

NJEGA

Svjetiljku isključivo čistite kada je isključena i nakon što se ohladila. Njega svjetiljki ograničena ja ne površine. Pri tome u predio priključka ili u dijelove, koji provode struju, ne smije dosjeti vлага. Za čišćenje koristite mekanu krpku navlaženu blagim sredstvom za čišćenje. Nakon čišćenja pustite svjetiljku da se potpuno osuši, prije nego ju ponovno uključite.

PUŠTANJE U POGON

Načelno kroz svjetiljke postoji rizik od ozljeda mehaničkim i termičkim opterećenjem. Kako bi se smanjio rizik od ozljeda, kod stojećih ili stolnih svjetiljki osigurajte stabilnost, a zidne svjetiljke montirajte izvan dometa djece.

Svjetiljku nemojte uključivati, ako sama svjetiljka ili njen priključni vod ima vidljiva oštećenja.

Električne priključke isključivo smije izvoditi stručno osoblje. Treba slijediti propise za instalaciju prema tuzemnim odredbama za podešavanje.

Kako bi se izbjegle opasnosti, oštećeni vanjski fleksibilni vod isključivo smije zamijeniti stručnjak.

Zahtjevi na mjesto korištenja u pogledu na IP vrstu zaštite svjetiljke moraju se uzeti u obzir.

Svjetiljke se načelno ne smiju montirati na vlažnu ili provodljivu podlogu.

Pozor! Prije početka radova montaže isključiti napon iz mrežnog voda

Oznaka priključnih spojki:

L = faza, N = neutralni vodič, ⊕ = zaštitni vodič.

Osigurajte, da se vod prilikom montaže ne može oštetiti.

Ukoliko su uz svjetiljku priložena silikonska crijeva, crijeva se za zaštitu od vrućine moraju prevući preko mrežnog priključnog voda.

Sva sigurnosna i dizajnerska stakla, koja su postavljena na svjetiljku, moraju se postaviti u ispravnom stanju. Svjetiljka se inače ne smije uključiti.

Pozor! Svjetiljka je u području rasvjetcnog sredstva vruća. Rasvjeto sredstvo ne mijenjati, kada je svjetiljka uključena.

Navedeni maksimalni vati svakog pojedinačnog rasvjetcnog mjesta ne smiju se prekoračiti. Obratite molimo Vas pozor prilikom postavljanja rasvjetcnog sredstva na maksimalne vrijednosti, koje su navedene na rasvjetcnom mjestu.

Prije puštanja svjetiljke u pogon mora se obratiti pozor na čvrst dosjed rasvjetcnog sredstva u grlu.

Kvarcno staklo halogene svjetiljke ne smije se uhvatiti golim rukama (ovo ne vrijedi za fluorescentne svjetiljke). Ukoliko se to ipak nenamjerno dogodi, kvarcno staklo prije uključivanja svjetiljke treba prebrisati alkoholom.



Svetiljka je primjerena za rad u unutarnjim prostorijama.



Svetiljka je primjerena za rad u vanjskim prostorijama.



Klasa zaštite I:
Ova svjetiljka se zaštitnim vodom treba priključiti na spojku zaštitnog voda, kako bi se zajamčila sigurnost svjetiljke.



Klasa zaštite II:
Ne postoji mogućnost priključivanja zaštitnog voda. Sigurnost svjetiljke zajamčena je kroz posebne mjere izolacije.



Klasa zaštite III:
Svetiljka je konstruiранa za pogon na zaštitnom niskom naponu tj. na sigurnosnom niskom naponu.



Oprez, opasnost od električnog udara.
Pokrovi izvora svjetla ne smiju se otvoriti, pošto je na taj način omogućeno dodirivanje dijelova, koji provode napon.



Najmanji razmak koji se treba održati prema osvjetljenoj površini ili zapaljivim materijalima (mjerna jedinica metar), kako bi se izbjeglo pregrijavanje.



Kao zamjensko rasvjetno sredstvo isključivo koristite rasvjetna sredstva, koja nemaju svojstva „cool beam“ (ne fluorescentne svjetiljke). Uporaba tih fluorescentnih svjetiljki može dovesti do pregrijavanja svjetiljke tj. pričvršnih površina.



Vrsta zaštite IP20 ... IP65 opisuje zaštitu protiv prodiranja prase, stranih tijela i vode.



Naše svjetiljke su načelno izvedene u vrsti zaštite IP20. One su podobne za uporabu u stambenim prostorijama. Za montažu u vlažnim prostorijama ili na otvorenom moguće je da postoje odstupajući zahtjevi. Ovdje molimo obratite pozor na tuzemne odredbe za podešavanje. Ukoliko svjetiljka raspolaže vrstom zaštite koja odstupa od IP20, isto možete vidjeti u Uputi za uporabu i na pločici s ozнакom tipa svjetiljke.



Izvedba samo za led rasvjetu s funkcijom prigušivanja



Izvor svjetla ne može se zamjeniti.



Izvor svjetla može zamjeniti stručna osoba.



Izvor svjetla može zamjeniti krajnji korisnik.



Predspojna naprava ne može se zamjeniti



Predspojnu napravu može zamjeniti stručna osoba



Predspojnu napravu može zamjeniti krajnji korisnik



Zadnji fazni prigušivač



Vodeći fazni prigušivač



Univerzalni prigušivač



Svetiljka je primjerena za zidnu i stropnu montažu.



Ova svjetiljka je isključivo primjerena za stropnu montažu.



Ova svjetiljka je isključivo primjerena za zidnu montažu.



Ova svjetiljka nije primjerena za pogon sa eksternim zamračivačima.



Ova svjetiljka je primjerena za pogon sa eksternim zamračivačima.



Ovo se svjetlo ne može prigušiti

SL VARNOSTNA NAVODILA



Izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek po koncu njegove življenske dobe vedno odnesite na zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. O tej točki se pozanljimate pri pristojni občinski upravi. To velja tudi za vse baterije ali akumulatorje, ki so morda vključeni v obseg dobave. Vse odstranljive baterije ali akumulatorje je treba odstraniti, preden jih odnesete na zbirno mesto. Trgovci so dolžni staro napravo brezplačno prevzeti nazaj. Stare naprave pogosto vsebujejo občutljive osebne podatke. Zato upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov na starih napravah, ki jih je treba odstraniti.

NEGA

Svetilko čistite samo v izklopljenem in ohljenem stanju. Nega svetilke je omejena na površino. Pri tem ne sme vstopiti vlaga v priključne dele ali na dele, skozi katere teče elektrika. Za čiščenje uporabite mehko krpou, navlaženo z blagim čistilom. Svetilka se mora po čiščenju popolnoma posušiti, preden jo ponovno začnete uporabljati.

ZAGON

Načeloma+G2 zaradi svetilk obstaja tveganje za poškodbe zaradi mehanske ali toplotne obremenitve. Da tveganje za poškodbe zmanjšate, poskrbite pri stoječih in namiznih svetilkah za stabilno postavitev, stenske svetilke pa montirajte izven dosega otrok.

Svetilke ne uporabljajte, če so na sami svetilki ali na priključni napeljni vidne poškodbe.

Električne priključke sme izvajati samo strokovno osebje. Upoštevati je treba predpise o instalaciji po veljavnih domačih predpisih.

Za preprečitev nevarnosti sme poškodovan zunanj požar napeljavo zamenjati izključno strokovnjak.

Treba je upoštevati zahteve kraja uporabe glede na IP vrsto zaščite svetilke

Svetilk načeloma ne montirajte na vlažnih ali prevodnih podlagah.

Pozor! Pred začetkom montažnih del na omrežni napeljni izklopite napetost

Oznaka priključnih sponk:

L = faza, N = ničelni vodnik, = zaščitni vodnik.

Zagotovite, da se vodi pri montaži ne poškodujejo.

Če so svetilki priložene silikonske cevi, je treba cevi za zaščito proti topotli potegniti na napeljavo omrežnega priključka.

Vsa varnostna in dizajn stekla, nameščena na svetilki, morajo biti vstavljeni v neoporečnem stanju. Svetilke sicer ne smete uporabljati.

Pozor! Svetilka postane na območju svetila vroča. Svetila ne zamenjujte v vklopljenem stanju.

Navedeno maksimalno število wattov vsakega posamičnega svetilnega mesta ne sme biti prekoračeno. Pri zamenjavi svetila upoštevajte navedene maksimalne vrednosti, navedene na posameznih svetilnih mestih ali v navodilih za uporabo.

Pred začetkom uporabe svetilke je treba paziti na stabilno pritrdiritev svetila v držalu.

Kvarčnega stekla halogenske svetilke se ne smete dotikati z golimi rokami (ne velja za zrcalne svetilke s hladno svetljivo s sprednjim steklom). Če se to pomotoma vseeno zgodi, je treba kvarčno steklo pred vklopom svetilke obrisati z alkoholom.



Svetilka je primerna za uporabo v notranjih prostorih.



Svetilka je primerna za uporabo na prostem.



Zaščitni razred I:
To svetilko je treba priključiti z zaščitnim vodnikom na sponki zaščitnega vodnika, da se zagotovi varnost svetilke.



Zaščitni razred II:
Ni možnosti za priključek zaščitnega vodnika. Varnost svetilke zagotavljajo posebni izolacijski ukrepi.



Zaščitni razred III:
Svetilka je zasnovana za delovanje z zaščitno nizko napetostjo oz. varnostno nizko napetostjo.



Previdno, nevarnost električnega udara.
Pokrovov virov svetlobe ne smete odpirati, ker se je na ta način mogoče dotakniti delov, ki so pod napetostjo.



Minimalna razdalja, ki jo je treba upoštevati do osvetljene površine ali gorljivih materialov (enota mere v metrih), da se prepreči pregrete.



Kot nadomestna svetila uporabljajte izključno svetila, ki nimajo lastnosti »cool beam« (ne žarometov s hladno svetlobo). Uporaba teh žarometov s hladno svetlobo lahko privede do pregretja svetilke oz. površine, kjer je pritrjena.



Vrsta zaščite IP20 ... IP65 opisuje zaščito proti vstopanju prahu, tujkov in vode.

Naše svetilke so načeloma izvedene z vrsto zaščite IP20. Primerne so za uporabo v stanovanjskih prostorih. Za montažo v vlažnih prostorih ali na prostem lahko veljajo drugačne zahteve. Prosimo, upoštevajte ustrezne domače predpise. Če ima svetilka drugačno vrsto zaščite, kot je IP20, je to razvidno iz navodil za uporabo in tipske tablice svetilke.



Delovanje samo z zatemnilnimi LED svetili



Vira svetlobe ni mogoče zamenjati



Vir svetlobe lahko zamenja strokownik



Vir svetlobe lahko zamenja končni uporabnik



Krmilne naprave ni mogoče zamenjati



Krmilno napravo lahko zamenja strokownik



Krmilno napravo lahko zamenja končni uporabnik



Fazni regulator svetlobe zadnjega roba



Fazni regulator svetlobe vodilnega roba



Univerzalni regulator svetlobe



Svetilka je primerna za stensko in stropno montažo.



Ta svetilka je primerna izključno za stropno montažo.



Ta svetilka je primerna izključno za stensko montažo.



Ta svetilka ni primerna za uporabo z zunanjimi napravami za nastavitev svetilnosti.



Svetilka je primerna za uporabo z zunanjimi napravami za nastavitev svetilnosti.



Te luči ni mogoče zatemniti

SK BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Výrobok po skončení jeho životnosti vždy odovzdajte na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. O tomto mieste sa informujte na príslušnom obecnom úrade. To isté platí aj pre všetky batérie alebo akumulátory, ktoré môžu byť súčasťou dodávky. Všetky vymeniteľné batérie alebo akumulátory musia byť pred odovzdaním na zberné miesto odstránené. Predajcovia sú povinní bezplatne prevziať starý spotrebič. Staré spotrebiče často obsahujú citlivé osobné údaje. Vo vlastnom záujme upozorňujeme, že každý koncový používateľ je zodpovedný za vymazanie údajov zo starých spotrebičov určených na likvidáciu.

ÚDRŽBA

Svetidlo čistite len vo vypnutom a vychladnutom stave. Údržba svietidiel sa obmedzuje na povrch svietidiela. Pritom sa nesmie dostať vlhkost do pripojovacích miest alebo do časti, ktoré vedú prúd. Pri čistení používajte mäkkú handričkou namočenú v jemnom saponáte. Po čistení nechajte svietidlo úplne vyschnúť pred opäťovným uvedením do prevádzky.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Všeobecne existuje pri svietidlách riziko úrazu prostredníctvom mechanickej alebo tepelnej záťaže. Aby sa minimalizovalo riziko poranenia, postarajte sa o bezpečné umiestnenie stojacích a stolných lám a montujte nástenné svietidlá mimo dosahu detí.

Neuvádzajte svietidlo do prevádzky, keď je samotné svietidlo alebo jeho pripojovací kábel viditeľne poškodené.

Elektrické zapojenia môže vykonať iba odborný personál. Je potrebné dodržať inštalačné predpisy podľa národných zriaďovacích ustanovení.

Aby sa predišlo nebezpečenstvám, môže poškodené vonkajšie flexibilné vedenie vymeniť výlučne odborník.

Požiadavky miesta nasadenia na druh krytia IP svietidla musia byť dodržané.

Svetidlá všeobecne nemontovať na vlhký alebo vodivý povrch.

Pozor! Pred začatím montážnych prác odpojiť napätie od sieťového vedenia.

Označenie pripojovacích svoriek:

L = fáza, N = neutrálny vodič, = ochranný vodič.

Dabajte na to, aby sa pri montáži nepoškodili vedenia.

Ak sú k svietidlu priložené silikónové hadice, musia byť hadice kvôli ochrane proti teplu vedené cez sieťový prívod.

Všetky ochranné a dizajnové sklá lampy musia byť použité v bezchybnom stave. Svietidlo nemôže byť inak uvedené do prevádzky.

Pozor! Svietidlo sa zohrieva v oblasti svetelného zdroja. Nevymieňať zapnutý svetelný zdroj.

Uvedený maximálny wattový výkon každého jednotlivého výstupu nesmie byť prekročený. Pri výmene svetelných zdrojov prosím dbajte na maximálny výkon uvedený na výstupoch alebo v návode na obsluhu.

Pred uvedením svietidla do prevádzky je nutné dbať, aby boli svetelné zdroje pevne uchytené v objímke.

Kremíkového skla halogénových lám sa nesmie dotýkať holými rukami (neplatí pre lampy Cool Beam s predným sklom). Ak k tomu predsa nedopatrením došlo, kremíkové sklo je potrebné pred zapnutím svietidla utrieť s alkoholom



Svetidlo je vhodné na použitie v interieri.



Svetidlo je vhodné na použitie v exteriéri



Trieda ochrany I:
Toto svetidlo musí byť pripojené ochranným vodičom na svorky ochranného vodiča, aby bola zaistená bezpečnosť svetidla.



Trieda ochrany II:
Neexistuje žiadny spôsob, ako pripojiť ochranný vodič.
Bezpečnosť svetidla je zaručená osobitnými izolačnými opatreniami.



Trieda ochrany III:
Svetidlo je dimenzované na prevádzku na pod poistkou nízkeho napätia resp. pod bezpečným malým napätiom.



Pozor, nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Krytie svetelných zdrojov sa nesmú otvárať, pretože by sa tak sprístupnili časti pod napätiom.



Dodržať minimálnu vzdialenosť od ožarovanej plochy alebo horľavých materiálov (merná jednotka meter), aby sa zabránilo prehriatiu.



Ako náhradné svetelné zdroje použite výlučne svetelné zdroje, ktoré nemajú vlastnosti „cool beam“ (žiadne reflektorové žiarovky so studeným svetlom). Použitie týchto reflektorových žiaroviek so studeným svetlom môže viesť k prehriatiu svetidla resp. upevňovacej plochy.



Krytie IP20 ... IP65 opisuje ochranu proti vniknutiu prachu, cudzích telies a vody.

Všeobecne sú naše svetidlia vyhotovené s druhom krycia IP20. Tieto sú vhodné na použitie v bytových priestoroch. Pri inštalácii vo vlhkých priestoroch alebo vonku môžu existovať odchýlene požiadavky. Prosím tu dodržiavajte národné zriaďovacie predpisy. Ak má svetidlo iný druh krycia ako IP20, je to uvedené v návode na obsluhu a z typového štítku svetidla



Použitie iba so stmievateľnými LED žiarovkami



Svetelný zdroj je nevymeniteľný



Svetelný zdroj je vymeniteľný odborníkom



Svetelný zdroj je nahraditeľný koncovým užívateľom



Predradník nie je vymeniteľný



Predradník je vymeniteľný odborníkom



Predradník je nahraditeľný koncovým užívateľom



Stmievač fázy zadnej hrany



Stmievač fázy nábežnej hrany



Univerzálny stmievač



Svetidlo je vhodné pre montáž na stenu a strop.



Toto svetidlo je vhodné výlučne pre montáž na strop.



Toto svetidlo je vhodné výlučne pre montáž na stenu.



Toto svetidlo nie je vhodné na prevádzku na externých stmievačoch.



Svetidlo je vhodné na prevádzku na externých stmievačoch



Svetidlo nie je stmievateľné



O produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, o produto deve ser levado a um ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico no final da sua vida útil. Por favor, informe-se sobre este ponto junto da administração municipal responsável. O mesmo se aplica a todas as pilhas ou baterias incluídas no âmbito do fornecimento. As pilhas amovíveis ou recarregáveis devem ser retiradas antes de serem levadas para um ponto de recolha. Os revendedores são obrigados a aceitar a devolução do aparelho usado gratuitamente. Aparelhos antigos geralmente contêm dados pessoais confidenciais. No seu próprio interesse, observe que cada utilizador final é responsável por apagar os dados dos aparelhos antigos a serem eliminados.

CUIDADO

Limpe as lâmpadas apenas quando desligadas e frias. O cuidado a ter com as lâmpadas está limitado à sua superfície. Não pode entrar humidade nos compartimentos de ligações ou em peças condutoras de tensão. Utilize um pano macio humedecido com um produto de limpeza suave para a limpeza. Após a limpeza, deixe as lâmpadas secar completamente antes de as voltar a ligar.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

No geral, as lâmpadas apresentam risco de ferimentos devido a cargas mecânicas ou térmicas. Para minimizar o risco de ferimentos, garanta um suporte seguro para as lâmpadas de pé e mesa e monte as lâmpadas de parede fora do alcance das crianças.

Não coloque as lâmpadas em funcionamento se estas ou os respetivos cabos de ligação apresentarem danos visíveis.

As ligações elétricas podem ser apenas realizadas por pessoal técnico. Devem ser observadas as normas de instalação de acordo com as norma de instalação nacionais.

Para evitar perigos, um cabo exterior flexível danificado pode apenas ser substituído por um técnico.

Os requisitos do local de instalação no que respeita o tipo de proteção IP das lâmpadas devem ser respeitados. Não montar as lâmpadas sobre uma base húmida ou condutora.

Atenção! Antes do início dos trabalhos de montagem, desligar o cabo de rede da alimentação

Designação dos bornes de ligação:

L = fase , N = neutro, = fio de terra.

Certifique-se que não danifica os cabos durante a montagem.

Se as lâmpadas estiverem instaladas em mangueiras de silicone, estas devem ser puxadas sobre os cabos de ligação à rede para proteção contra o calor.

Todos os vidros de segurança e de design montados na lâmpada devem encontrar-se em perfeito estado. Caso contrário, as lâmpadas não podem ser colocadas em funcionamento.

Atenção! A lâmpada fica quente na área da luminária. Não trocar as luminárias quando ligadas.

A potência máxima em watts indicada de cada ponto de luz individual não pode ser ultrapassada. Ao substituir as luminárias, respeite os valores máximos indicados no ponto de luz ou no manual de instruções.

Antes de colocar em funcionamento as lâmpadas, atentar à fixação correta da luminária no suporte.

O vidro de quartzo da lâmpada de halogénio não pode ser tocado com as mãos nuas (não se aplica a lâmpadas dicroicas com vidro frontal). Se tal acontecer inadvertidamente, o vidro de quartzo deve ser limpo com álcool antes de ligar as lâmpadas.



A lâmpada é indicada para espaços interiores.



A lâmpada é indicada para exteriores.



Classe de proteção I:
Esta lâmpada deve ser ligada ao borne de condutor de proteção com o fio de terra para garantir a segurança das lâmpadas.



Classe de proteção II:
Não existe qualquer possibilidade de conectar o fio de terra. A segurança das lâmpadas é garantida por medidas de isolamento especiais.



Classe de proteção III:
A lâmpada foi concebida para funcionamento em baixa tensão de proteção ou baixa tensão de segurança.



Cuidado, perigo devido a choque elétrico. As coberturas das fontes de luz não devem ser abertas, o que causa que peças condutoras de tensão fiquem expostas.



Distância mínima a manter em relação às superfícies irradiadas ou a materiais inflamáveis (unidade de medida metros), para evitar sobreaquecimento.



Como substituição, utilize apenas luminárias sem características de „cool beam“ (nenhuma lâmpada de refletor de luz fria). A utilização destas lâmpadas de refletor de luz fria pode causar sobreaquecimento da lâmpada ou da superfície de fixação.

**IP20
...
IP65**

Tipo de proteção IP 20 ... IP65 descreve a proteção contra a penetração de pó, corpos estranhos e água.

No geral, as nossas lâmpadas são fabricadas com o tipo de proteção IP20. São adequadas para utilização em áreas habitacionais. Podem existir requisitos diferentes para a montagem em espaços húmidos ou ao ar livre. Respeite as normas nacionais de instalação. Se a lâmpada dispor de um tipo de proteção diferente de IP20, tal pode ser consultado no manual de instruções e na placa de características da lâmpada.



Só funciona com lâmpadas LED com regulação de intensidade da luz



Fonte de luz não é substituível



Fonte de luz substituível por um eletricista



Fonte de luz substituível pelo consumidor final



Fonte de luz não é substituível



Controlador substituível por um eletricista



Controlador substituível pelo consumidor final



Regulador de saída de fase



Regulador de entrada de fase



Regulador universal



A lâmpada é indicada para montagem em paredes e tetos.



Esta lâmpada é exclusivamente indicada para montagem em tetos.



Esta lâmpada é exclusivamente indicada para montagem em paredes.



Esta lâmpada não é indicada para funcionamento com reguladores de intensidade externos.



Esta lâmpada é indicada para funcionamento com reguladores de intensidade externos.



Esta lâmpada não é regulável

BA SIGURNOSNE UPUTE



Ovaj proizvod se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Proizvod uvijek odnesite do mjeseta za prikupljanje radi reciklaže električne i elektronske opreme na kraju njegovog vijeka trajanja.

Molimo vas raspitajte se u vezi ove tačke kod nadležne općinske administracije. Isto važi i za sve baterije ili punjive baterije koje mogu biti uključene u isporuku. Sve uklonjive baterije ili punjive baterije moraju se ukloniti prije nego što se odnesu na mjesto za prikupljanje. Trgovci su obavezni da stari uređaji vrate bez naknade. Stari uređaji često sadrže osjetljive lične podatke. Za svoje dobro, imajte na umu da je svaki krajnji korisnik odgovoran za brisanje podataka sa starih uređaja koji se odlažu.

NJEGA

Lampu isključivo čistite kada je isključena i nakon što se ohladila. Njega lampi ograničena je na površine. Pri tome u predio priključka ili u dijelove, koji provode struju, ne smije dosjetiti vlaga. Za čišćenje koristite mekanu krpu navlaženu blagim sredstvom za čišćenje. Nakon čišćenja pustite lampu da se potpuno osuši, prije nego ju ponovno uključite.

PUŠTANJE U POGON

Principijelno kroz lampe postoji rizik od ozljeda mehaničkim i termičkim opterećenjem. Da bi se smanjio rizik od ozljeda, kod stojećih ili stolnih lampi osigurajte stabilnost, a zidne lampe montirajte izvan dometa djece.

Lampu nemojte uključivati, ako sama lampa ili njen priključni vod ima vidljiva oštećenja.

Električne priključke isključivo smije izvoditi stručno osoblje. Treba slijediti propise za instalaciju prema nacionalnim odredbama za podešavanje.

Kako bi se izbjegle opasnosti, oštećeni vanjski fleksibilni vod isključivo smije zamijeniti stručnjak.

Zahtjevi na mjesto korištenja u pogledu na IP vrstu zaštite lampe moraju se uzeti u obzir.

Lampe se principijelno ne smiju montirati na vlažnu ili provodljivu podlogu.

Pažnja! Prije početka radova montaže isključiti napon iz mrežnog voda

Oznaka priključnih spojki:

L = faza, N = neutralni vodič, ⊕ = zaštitni vodič.

Osigurajte, da se vod prilikom montaže ne može oštetiti.

Ukoliko su uz lampu priložena silikonska crijeva, crijeva se za zaštitu od vrućine moraju prevući preko mrežnog priključnog voda.

Sva sigurnosna i dizajnerska stakla, koja su postavljena na lampu, moraju se postaviti u ispravnom stanju. Lampa se inače ne smije uključiti.

Pažnja! Lampa je u području rasvjetnog sredstva vruća. Rasvjetno sredstvo ne mijenjati, kada je lampa uključena.

Navedeni maksimalni vati svakog pojedinačnog rasvjetnog mesta ne smiju se prekoračiti. Obratite molimo Vas pozor prilikom postavljanja rasvjetnog sredstva na maksimalne vrijednosti, koje su navedene na rasvjetnom mjestu.

Prije puštanja lampe u pogon mora se obratiti pažnja na čvrst dosjed rasvjetnog sredstva u grlu.

Kvarcno staklo halogene lampe ne smije se uhvatiti golim rukama (ovo ne važi za fluorescentne svjetiljke). Ukoliko se to ipak nenamjerno dogodi, kvarcno staklo prije uključivanja lampe treba prebrisati alkoholom.



Lampa je primjerena za rad u unutrašnjim prostorijama.



Lampa je primjerena za rad u vanjskim prostorijama.



Klasa zaštite I:
Ova lampa se zaštitnim vodom treba priključiti na spojku zaštitnog voda, kako bi se garantirala sigurnost lampe.



Klasa zaštite II:
Ne postoji mogućnost priključivanja zaštitnog voda. Sigurnost lampe garantirana je kroz posebne mјere izolacije.



Klasa zaštite III:
Lampa je konstruirana za pogon na zaštitnom niskom naponu tj. na sigurnosnom niskom naponu.



Oprez, opasnost od električnog udara.
Poklopci izvora svjetla ne smiju se otvoriti, pošto se na taj način omogućuje dodirivanje dijelova, koji provode napon.



Najmanji razmak koji se treba održati prema osvjetljenoj površini ili zapaljivim materijalima (mjerna jedinica metar), kako bi se izbjeglo pregrijavanje.



Kao zamjensko rasvjetno sredstvo isključivo koristite rasvjetna sredstva, koja nemaju svojstva „cool beam“ (ne fluorescentne lampe). Upotreba tih fluorescentnih lampi može dovesti do pregrijavanja lampe tj. pričvršnih površina.



Vrsta zaštite IP20 ... IP65 opisuje zaštitu protiv prodiranja prаšine, stranih tijela i vode.



Naše lampe su principijelno izvedene u vrsti zaštite IP20. One su primjerene za upotrebu u stambenim prostorijama. Za montažu u vlažnim prostorijama ili na otvorenom moguće je da postoje odstupajući zahtjevi. Ovdje molimo obratiti pažnju na nacionalne odredbe za podešavanje. Ukoliko lampa raspolaže vrstom zaštite koja odstupa od IP20, isto možete vidjeti u Uputi za upotrebu i na pločici s oznakom tipa lampe.



Radi samo sa LED rasvjetnim tijelima s prigušivanjem svjetla



Izvor svjetlosti nije zamjenjiv



Izvor svjetlosti može zamjeniti profesionalac



Izvor svjetlosti može zamjeniti krajnji korisnik



Kontrolna oprema nije zamjenjiva



Kontrolnu opremu može zamjeniti profesionalac



Kontrolnu opremu može zamjeniti krajnji korisnik



Prigušnica faze zadnjeg ruba



Prigušnica faze prednjeg ruba



Univerzalna prigušnica



Lampa je primjerena za zidnu i stropnu montažu.



Ova lampa je isključivo primjerena za stropnu montažu.



Ova lampa je isključivo primjerena za zidnu montažu.



Ova lampa nije primjerena za pogon sa eksternim zamračivačima.



Ova lampa je primjerena za pogon sa eksternim zamračivačima.



Ovo svjetlo nema mogućnost prigušivanja



Gaminio negalima utilizuoti su būtinėmis atliekomis. Visada pristatykite gaminį į atliekų surinkimo punktą, kuriamo perdibama elektros ir elektroninė įranga. Apie tai teiraukitės savo savivaldybės administracijos. Tai galioja ir baterijoms arba įkraunamoms baterijoms, kuriuos gali būti pristatomos kartu su gaminiu. Išimkite baterijas arba įkraunamas baterijas prieš pristatydami į surinkimo punktą. Punktai įsipareigoja priimti senus prietaisus bei papildomo mokesčio. Senuose prietaisuose dažnai saugomi neskelbtini asmens duomenys. Savo labui turite žinoti, kad kiekvienas galutinis vartotojas atsako už duomenų ištrynimą iš senųjų prietaisų, kuriuos ketina utilizuoti.

PRIEŽIŪRA

Šviestuvą valykite tik jį išjungę ir jam atvésus. Šviestuvų priežiūra apima tik paviršiaus valymą. Valant reikia saugoti, kad į prijungimo angas arba į dalis, kuriomis teka srovė, nepatekti drėgmė. Valymui naudokite minkištą, švelnia valymo priemone sudrėkintą šluoste. Išvalę šviestuvą leiskite jam visiškai išdžiūti ir tik tada vėl naudokite.

EKSPLOATAVIMAS

Naudojant šviestuvus kyla sužeidimų pavojus dėl mechaninės arba šiluminės apkrovos. Kad riziką susižeisti sumažintumėte iki minimumo, pasirūpinkite, kad pastatomi ir stalo šviestuvai stovėtų ant tvirto pagrindo, o sieninius šviestuvus montuokite vaikams nepasiekiamos vietoje.

Nejunkite šviestuvą į elektros tinklą, jei pats šviestuvas arba jo įjungimo laidai turi matomų pažeidimų.

Prijungti elektros laidus gali tik kvalifikuoti specialistai. Būtina laikytis montavimo reikalavimų pagal šalies įrenginių montavimo nuostatas.

Kad būtų išvengta pavojų, pažeistą išorinį lankstų laidą pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas.

Būtina atkreipti dėmesį į naudojimo vietai keliamus reikalavimus, atitinkančius šviestuvu IP apsaugos klasę.

Niekada nemontuokite šviestuvų ant drėgno

arba elektrai laidaus pagrindo.

Dėmesio! Prieš pradēdami montavimo darbus išjunkite maitinimo laidus iš elektros tinklo

Prijungimo gnybtų pavadinimai:

L = fazė, N = neutralus laidininkas, ⊖ = apsauginis laidininkas.

Pasirūpinkite, kad montavimo metu nebūtų pažeisti laidai.

Jei į šviestuvą komplektaciją jeina silikoninės žarnelės, per jas reikia perkirsti įjungimo į tinklą laidus, kad jie būtų apsaugoti nuo šilumos.

Visos kitos stiklinės apsauginės ir sude-damosios šviestuvo korpuso dalys turi būti nepriekaištingos būklės. Kitu atveju šviestuvu eksploatuoti negalima.

Dėmesio! Šviestuvu sritis, kurioje įsukama elektros lemputė įkaista. Nekeiskite elektros lemputės, kai ji yra įjungta.

Neviršykite vatais nurodytos maksimalios kiekvieno atskiro apšvietimo elemento galios. Prašome keičiant šviestuvą atkreipti dėmesį į ant apšvietimo elemento arba naudojimo instrukcijoje nurodytas maksimalias vertes.

Prieš pradedant naudoti šviestuvą būtina įsiiti kinti, kad apšvietimo elementas tvirtai laikosi korpuse.

Halogeninės lemputės su kvarcinio stiklo gaubtu negalima imti rankomis (šis įspėjimas netai komas šviesos diodų lempoms su priekiniu stiklu). Jei taip atsitiktinai vis dėlto nutiko, prieš įjungiant šviestuvą kvarcinį stiklą reikia nuvalyti alkoholiu.



Šviestuvas tinkamas naudoti vidaus patalpose.



Šviestuvas tinkamas naudoti lauke.



I saugos klasė: Norint užtikrinti šviestuvo apsaugą, ji reikia prijungti apsauginiu laidininku prie apsauginio laidininko gnybto.



II saugos klasė:
Nėra galimybės prijungti apsauginį laidininką. Šviestuvo apsauga užtikrinama specialiomis izoliaciniemis priemonėmis.



III saugos klasė:
Šviestuvas skirtas nau-
doti apsaugotoje žemos
įtampos grandinėje.



Dėmesio! Elektros smūgio pavojus.
Negalima atidaryti šviesos šaltinių dangtelį, nes taip tampa prieinamos dalys, kuriomis teka elektros srovė.



Norédami išvengti perkaitimo, laikykiteis minimalaus atstumo iki apšviečiamo paviršiaus arba degių medžiagų (matavimo vienetas - metras).



Pakeitimui naudokite tik elektros lemputes, neturinčias „cool beam“ savybių (nenaudo-
kite šviesos diodų lempučių). Naudojant šias šviesos diodų lemputes gali perkasti šviestuvas arba jo tvirtinimo plokštuma.



IP20 ...
IP65
IP20 apsaugos klasė ... IP65 apibūdina apsaugą nuo dulkių, svetimkūnių ir vandens praskiverbimo.

Mūsų šviestuvai gaminami taip, kad atitinkę IP20 apsaugos klasę. Jie yra tinkami naudoti gyvenamosiose patalpose. Reikalavimai montavimui drėgnoose patalpose arba lauke gali skirtis. Prašome atkreipti dėmesį į šalies įrenginių montavimo rei-
kalavimus. Informaciją apie tai, ar šviestuvo apsaugos klasė yra kita, nei IP20, rasite naudojimo instrukci-
joje ir ant šviestuvo esančioje plokštéléje su duomenimis apie tipą.



Veikia tik su pritemdomomis šviesos diodų lemputėmis



Šviesos šaltinis nekeičiamas



Šviesos šaltinių gali keisti specialistas



Šviesos šaltinių gali keisti galutinis naudotojas



Valdymo įtaisas nekeičiamas



Valdymo įtaisą gali keisti specialistas



Valdymo įtaisą gali keisti galutinis naudotojas



Nusileidžiančios maitinimo įtampos sinusoidės fasinis šviesos reguliatorius



Kylančios maitinimo įtampos sinusoidės fasinis šviesos reguliatorius



Universalus šviesos reguliatorius



Šviestuvas tinkamas montuoti ant sienos ir į lubas.



Šviestuvas tinkamas montuoti tik į lubas.



Šviestuvas tinkamas montuoti tik ant sienos.



Šis šviestuvas nėra tinkamas naudoti kartu su išoriniais apšvietimo ryškumo regulatoriais.



Šis šviestuvas tinkamas naudoti kartu su išoriniais apšvietimo ryškumo regulatoriais.



Šviesos intensyvumas nėra reguliujamas



Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Viige toode selle kasutusea lõppedes alati elektriliste ja elektrooniliste jäätmete taaskasutuse kogumispunkti. Uurige sellise punkti asukoha kohta oma kohalikust omavalitsusest. Sama kehit ka akude ja patareide kohta, mis võivad olla tootega kaasas. Enne toote jäätmekeskusesse viimist tuleb väljavöetavad akud ja patareid eemaldada. Toote müüjad on kohustatud vanat seadme tasuta tagasi võtma. Vanad seadmed sisaldaavad sageli tundlikke isikuandmeid. Teie enda huvides pidage meeles, et iga lõppkasutaja peab ise need andmed enne seadme jäätmekeskusesse viimist kustutama.

HOOLDUS

Puhastage valgusti üksnes väljalülitud ja jahtunud olekus. Valgustite hooldus piirub pealisplinnaga. Seejuures ei tohi niiskus sattuda ühenduskarpi või elektrit juhtivatesse osadesse. Kasutage puhastamiseks pehmet, pehme puhastusvahendiga niisutatud lappi. Laske valgustil pärast puhastust täielikult ära kuivada, enne kui selle uesti kasutusele võtate.

KASUTUSELEVÕTT

Üldjuhul tekib valgustite kasutamisega vigastusoht mehaanilise või termilise koormuse tõttu. Vigastusohu minimaliseerimiseks hoolitsege, et põranda- ja laualambid seisaksid stabiilselt ning paigaldage seinalambid nii, et lapsed ei saaks neid kätte.

Ärge kasutage valgustit, kui valgustil või selle juhtmel on nähtavaid kahjustusi.

Elektrühendusi võib teostada üksnes kvalifitseeritud personal. Järgige riiklike paigalduseeskirju.

Vigastuste vältimiseks võib ainult spetsialist välise painduva juhtme välja vahetada.

Järgige kasutuskoha nõudeid valgustite IP-kaitseastmele. Valgusteid ei tohi paigaldada niiskele või elektrit juhtivatele alusplinnale.

Tähelepanu! Enne paigaldustöid tuleb juhe vooluvõrgust välja tömmata.

Ühendusklemmid tähis:

L = faas, N = neutraaljuht, ⊕ = kaitsejuht.

Veenduge, et juhtmed ei saaks paigalduse käigus kahjustada.

Kui valgustiga on kaasa pandud silikoonist torud, tuleb torud kaitseks soojuse eest tömmata ümber kaabli.

Kõik valgustile paigaldatud ohutus- ja disainniklaasid peavad olema paigaldatud tervetena. Vastasel juhul ei tohi valgustit kasutada.

Tähelepanu! Valgusti läheb pirni juurest kuumaks. Ärge vahetage pirni, kui valgusti on lülitatud sisse.

Etteantud maksimaalset vattide arvu eraldi valgustis ei tohi ületada. Palun järgige pirni väljavahetamisel valgustil või kasutusjuhendis antud maksimaalseid väärтuseid.

Enne lambi kasutuselevõttu tuleb veenduda, et pirn oleks kindlalt soklis.

Halogeenlambi kvartsklaasi ei tohi katsuda paljaste kätega (ei kehti esiklaasiga külma valgusega reflektorlampide puhul). Kui see peaks kogemata siiski juhtuma, siis tuleks kvartsklaas enne lambi sisselülitust alkoholiga üle pühkida.



Valgusti sobib kasutamiseks sisseruumides.



Valgusti sobib kasutuseks välitingimustes.



Kaitseklass I: antud valgusti tuleb koos kaitsejuhiga ühendada kaitsejuhilemmi külge, selleks et tagada valgusti ohutust.



Kaitseklass II: puudub võimalus kaitsejuhi ühendamiseks. Valgusti ohutus tagatakse spetsiaalse isolatsiooniga.



Kaitseklass III: valgusti töötab kaitsevägepingega. Ettevaatust! Elektrilöögi oht. Valgusallikate katteid ei tohi jäätta lahti, kuna seeläbi on elektrit juhitavad osad katsutavad.



Kohustuslik minimaalne kaugus valgustatavast pinnast või põlevatest materjalidest (mõõtühik meeter), vältimaks ülekuumenemist.



Kasutage varupirnidena ainult pirne, millel ei ole „cool beam“ omadusi (mitte külma valgusega reflektorlambid). Külma valgusega reflektorlam-pide kasutamine võib põhjustada valgusti ja kinnituspinna ülekuu-menemist.



Kaitseaste IP20 ... IP65 kirjeldab kaitset tolmu, vöörkehade ja vee sissetungist eest. Üldiselt on meie valgustitel kaitseaste

IP20. Need sobivad kasutamiseks eluruumides. Niisketesse ruumidesse või õue paigaldamiseks võivad olla teistsugused nöuded. Palun järgige selleks riiklike paigalduseesirju. Kui valgustil on mõni muu kaitseklass kui IP20, siis leiate selle valgusti kasutusjuhendist või andmeplaadilt.



Kasutatav ainult hämardatavate LED-lampidega



Valgustit ei saa välja vahetada



Valgusti võib välja vahetada vaid selleks kvalifitseeritud isik



Löppkasutaja võib valgustit välja vahetada



Juhtimisseadmeid ei saa välja vahetada



Juhtimisseadmeid võib välja vahetada ainult selleks kvalifitseeritud isik



Löppkasutaja võib juhtimisseadmeid välja vahetada



Tagumise servaga faasilööke dimmer



Esiservaga faasilööke dimmer



Universaalne dimmer



Valgusti sobib paigaldamiseks seinale ja lakke.



Antud valgusti sobib ainult lakke paigaldamiseks.



Antud valgusti sobib ainult seinale paigaldamiseks.



Valgusti ei tööta välistevalgusregulaatoritega.



Valgusti töötab välistevalgusregulaatoritega.



See valgusti ei ole hämardatav

DA SIKKERHEDSANVISNINGER



Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever altid produktet på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, når det er udjent. Henvendig til den ansvarlige kommunale forvaltning for at få oplysninger om dette. Det samme gælder også for eventuelle batterier eller genopladelige batterier, der måtte være inkluderet i leveringsomfanget. Eventuelle aftagelige batterier eller genopladelige batterier skal fjernes, før de bringes til et indsamlingssted. Forhandleren er forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning. Gamle apparater indeholder ofte personfølsomme data. For din egen skyld bedes du bemærke, at hver slutbruger er ansvarlig for at slette dataene på de gamle apparater, der skal bortskaffes.

VEDLIGEHOLDELSE

Lampen på kun rengøres i slukket og afkølet tilstand. Kun lampens overflade må rengøres. Der må ikke trænge fugt ind i tilslutningsrummene eller strømførende dele. Brug en blød klud med et mildt rengøringsmiddel for at rengøre lampen. Lad lampen tørre helt efter rengøringen, inden du tager den i brug igen.

IBRUGTAGNING

Generelt udgår der fra lamper en risiko for personskader pga. mekaniske eller termiske belastninger. For at minimere risikoen skal du ved gulv- og bordlamper sørger for at de står stabilt, og væglamper skal monteres uden for børns rækkevidde.

Lampen må ikke tages i drift, når selve lampen eller dens tilslutningsledning har synlige skader.

Elektriske tilslutninger må kun udføres af fagfolk. Installationsforskrifter iht. landespecifikke lovforskrifter skal overholdes.

For at undgå farer, må en beskadiget, udvendig fleksibel ledning kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

Kravene til anvendelsessstedet med henblik på IP-kapslingsklasse skal overholdes.

Lamper må generelt ikke monteres på fugtig eller ledende undergrund.

Bemærk! Inden lampen monteres skal strømforsyningen afbrydes

Tilslutningsklemmernes betegnelse:

L = fase, N = neutralleder, = jordleder.

Sørg for at ledningerne ikke beskadiges under monteringen.

Er der vedlagt silikoneslanger til lampen, skal slangerne trækkes over tilslutningsledningerne for at beskytte dem mod varme.

Alles sikkerheds- og designglas, der er monteret på lampen, skal sættes ind i fejlfri tilstand. Ellers må lampen ikke tages i brug.

Bemærk! Lampen bliver meget varme omkring lyskilden. Lyskilderne må ikke udskiftes i tændt tilstand.

Det angivne maksimale watt-tal for hver enkelt lyssted må ikke overskrides. Overhold de maksimalværdier, der er angivet på lysstederne eller i betjeningsvejledningen.

Inden lampen tages i brug skal det kontrolleres, om lyskilden sidder godt fast i fatningen.

Halogenlampens kvartsglas må ikke berøres med bare ænder (gælder ikke for koldlysreflektorlamper med frontglas). Sker dette alligevel ved en fejltagelse, så skal kvartsglasset tørres af med alkohol inden lampen tændes.



Lampen er egnet til indendørs brug.



Lampen er egnet til udendørs brug.



Isolationsklasse I:
Lampen skal tilsluttes med jordleder på jordklemmen for at garantere for lampens sikkerhed.



Isolationsklasse II:

Det er ikke muligt at tilslutte en jordleder. Lampens sikkerhed opnås ved særlige isoleringsforanstaltninger.



Isolationsklasse III:
Lampen er beregnet til drift med beskyttelseslavspænding eller sikkerhedslavspænding.



Forsigtigt, fare for elektrisk stød.
Lyskildernes afdækning må ikke åbnes, da der i så fald er adgang til strømførende dele.



Mindsteafstand til den belyste flade eller brændbart materiale, der skal overholdes for at undgå en overophedning (målt i meter).



Lyskilden må kun erstattes af andre, der ikke har "cool beam"-egenskaber (ingen koldlysreflektormærker). Brugen af koldlysreflektormærker kan medføre en overopvarmning af lampen eller montiringsfladen.



Kapslingsklasse IP20 ...
IP65 beskriver beskyttelsen mod indtrængen af stov, fremmedlejmer og vand.



Leading edge-lysdæmper



Universal-lysdæmper



Lampen er egnet til væg- og loftmontering.



Lampen er udelukkende egnet til loftmontering.



Lampen er udelukkende egnet til vægmontering.



Lampen er uegnet til brug sammen med eksterne lysdæmpere.



Lampen er egnet til brug sammen med eksterne lysdæmpere.



Denne lampe er ikke dæmpbar



Anvend kun med dæmpbar LED-belysning



Lyskilden er ikke tilgængelige



Lyskilden kan udskiftes af en fagperson



Lyskilden kan udskiftes af slutbrugeren



Styringsudstyr kan ikke udskiftes



Styringsgear kan udskiftes af en fagperson



Styringsgear kan udskiftes af slutbrugeren



Trailing edge-lysdæmper

NO SIKKERHETSHENVISNINGER



Produktet kan anvendes med husholdningsavfall. Ta alltid produktet til et samlepunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr på slutten av sin levetid. Forhør deg om dette hos din ansvarlige kommuneadministrasjon. Det samme gjelder også batterier eller oppladbare batterier som kan være inkludert i leveringsomfanget. Avtakbare batterier eller oppladbare batterier må fjernes før de tas til et samlepunkt. Forhandlere er forpliktet til å ta tilbake det gamle apparatet kostnadsfritt. Gamle apparater inneholder ofte sensitive personopplysninger. For din egen skyld, merk at hver sluttbruker er ansvarlig for å slette opplysningene om de gamle apparatene som skal avhendes.

PLEIE

Lampen må kun rengjøres i utkplet og kald tilstand. Pleie av lamper gjelder kun overflaten. Det må ikke komme fuktighet inni tilkoplinger eller strømførende deler. Bruk et mykt tørkle med mildt rengjøringsmiddel til rengjøringen. La lampen tørke helt etter rengjøring, før du tar den i bruk.

IGANGSETTING

Generelt er det en fare for skade gjennom lamper pga. mekanisk eller termisk belastning. For å redusere faren for skade må du se til at stå- og bordlamper står sikert og monter vegglamper utilgjengelig for barn.

Lampen må ikke tas i bruk når selve lampen eller ledningen har synlige skader.

Elektriske tilkoplinger får kun utføres av fagpersonell. Installasjonsforskriftene iht. nasjonale opprettingsbestemmelser må overholdes.

For å unngå farer må en skadet ytre ledning kun skiftes ut av fagfolk.

Kravene på brukstedet angående IP-beskyttelsestypen til lampen må overholdes, lamper må generelt ikke monteres på fuktige eller ledende underlag.

OBS! Før monteringsarbeid påbegynnes må nettledningen være uten spenning

Betegnelse av tilkoplingsklemmene:

L = Fase, N = Nøytralleder, = Verneleder.

Se til at ledningene ikke skades under montering.

Dersom lampen har silikonslanger, så må slangene trekkes over nettledningene for beskyttelse mot varme.

Alle sikkerhets- og designglass som er monterte på lampen må være i feilfri tilstand. Hvis ikke, så får ikke lampen brukes.

OBS! Lampen blir varm i området til lyspæren. Lyspæren må ikke skiftes i innkoplet tilstand.

Oppgitt, maksimal watt-mengde for hvert enkelt fatning må ikke overskrides. Vær vennligst obs på de maksimale verdiene i bruksanvisningen ved skifte av lyspærer i fatningen.

Før bruk av lampen må man se til at lyspæren sitter fast i fatningen.

Kvartsglasset til halogenlampen må ikke gripes fatt i kun med hendene (gjelder ikke for kaldtlys speillamper med frontglass). Dersom dette gjøres utilsiktet, så må kvartsglasset vaskes med alkohol før lampen slås på.



Lampen er egnet for bruk i innvendige rom.



Lampen er egnet for bruk utendørs.



Beskyttelseskasse I:
Denne lampen må forbindes med vernelederen på vernelederklemmen, slik at sikkerheten til lampen garanteres.



Beskyttelseskasse II:
Det er ikke mulig å tilkople vernelederen. Sikkerheten til lampen garanteres gjennom spesielle isolasjontiltak.



Beskyttelseskasse III:
Lampen skal brukes med liten vernespenninng eller sikkerhets-spenninng.



Forsiktig, fare for elektrisk strømstøt. Tildekninger på lampen må ikke åpnes, for dermed kan spenningsførende deler berøres.



Minsteavstanden må overholdes til flater eller brennbare materialer (måleenhet meter) for å unngå overoppvarming.



Bruk kun lyspærer som ikke har „cool beam“ egenskaper (ingen kaldtlys reflektorlamper). Bruk av kaldtlys reflektorlamper kan føre til en overoppheeting av lampen eller monte-ringsflaten.



Vernetype IP20 ... IP65 beskriver beskyttelse mot inntrengning av støv, fremmedlegemer og vann.



Forkant fasedimmer



Universal dimmer



Lampen er egnet for vegg- og takmontering.



Denne lampen er kun egnet for takmontering.



Denne lampen er kun egnet for veggmon-terering.



Denne lampen er ikke egnet for bruk med eksterne dimmere.



Lampen er egnet for bruk med eksterne dimmere.



Lyset kan ikke dimmes



Må kun brukes med dimbare LED-lys



Lyskilde kan ikke skiftes ut.



Lyskilde kan skiftes ut av fagperson



Lyskilde kan skiftes ut av sluttbruker



Kontrollutstyr kan ikke skiftes ut



Kontrollutstyr kan skiftes ut av fagperson



Kontrollutstyr kan skiftes ut av sluttbruker



Bakkant fasedimmer



Izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Vienmēr nogādājiet izstrādājumu savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei pēc tā kalpošanas laika beigām. Par šo punktu lūdzam interesēties savā atbildīgajā pašvaldības pārvaldē. Tas pats attiecas arī uz visām baterijām vai uzlādējamiem akumulatoriem, kas var būt iekļautas piegādes komplektācijā. Visas izņemamās baterijas vai uzlādējamie akumulatori ir jāizņem pirms nogādāšanas savākšanas punktā. Pārdevējiem ir pienākums bez maksas pieņemt veco ierīci. Vecās ierīces bieži ir sensīvi personas dati. Jūsu pašu interesēs, lūdzu, nemiet vērā, ka katrs galalietotājs ir atbildīgs par datu dzēšanu par vecajām ierīcēm, kas jālikvidē.

KOPŠANA

Tīriet lampu tikai izslēgtā un atdzisušā stāvoklī. Lampu kopšana ierobežojas ar to virsmu. Turklatā mitrums nedrīkst iekļūt savienojumu kārbās vai strāvu vadošajās daļas. Tīrīšanai izmantojiet mīkstu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli samitrinātu drānu. Lāujiet lampai pilnīgi nozūt pēc tīrīšanas, pirms atkārtoti sākat to lietot.

LIETOŠANAS SĀKŠANA

Lampa parasti izraisa savainošanās risku, ko rada mehāniskā vai termiskā slodz. Lai minimizētu savainošanās risku, stāvlampu un galda lampu gadījumā gādājiet par drošu pozīciju, un uzstādīt sienas lampas ārpus bērnu aizsniedzamības.

Nesāciet lietot lampu, ja pašai lampai vai tās savienošanas vadām ir redzami bojājumi.

Pieslēgšanu elektrotīklam drīkst izpildīt tikai kvalificēts personāls. Jāievēro ierīkošanas noteikumi saskaņā ar nacionālajiem montāžas noteikumiem.

Lai nepieļautu bīstamību, bojātu ārējo lokano vadu drīkst nomainīt vienīgi speciālists.

Jāievēro izmantošanas vietas prasības saistībā ar lampas IP aizsardzības pakāpi.

Parasti neuzstādīt lampas uz mitras vai vadošas pamatnes.

Ievērībai! Pirms montāžas darbu sākuma atslēdziet tīkla vadu no sprieguma

Savienojuma spaiļu apzīmējums:

$L = fāze$, $N = nulles vads$, $\ominus = aizsargsavienojums$.

Pārliecinieties, vai montāžas laikā netiek bojāti vadi.

Ja lampai ir pievienotas silikona šķūtenes, tad aizsardzībai no karstuma šķūtenes jāuzvelk uz tīkla savienošanas vadīmu.

Visiem pie lampas piestiprinātiem drošības un dizaina stikliem jābūt izmantotiem nevainojamā stāvoklī. Pretējā gadījumā lampu nedrīkst sākt lietot.

Ievērībai! Lampa sakarst gaismas avota zonā. Nemainiet gaismas avotu ieslēgtā stāvoklī.

Nedrīkst pārsniegt katra atsevišķā apgaismojuma punkta norādīto maksimālo vatu skaitu. Ievietojot gaismas avotu, lūdzu, ievērojiet pie apgaismojuma punkta vai lietošanas instrukcijā norādīto maksimālo vērtību.

Pirms lietošanas sākšanas jāievēro gaismas avota nostiprinājums patronā.

Halogēnspuldzes kvarca stiklu nedrīkst satvert ar kailām rokām (neattiecas uz aukstās gaismas spuldzēm ar atstarotāju un priekšējo stiklu). Ja tas tomēr nejauši notiek, tad kvarca stikls pirms lampas ieslēgšanas jānoslauka ar spirtu.



Lampa ir piemērota lietošanai iekštelpās.



Lampa nav piemērota lietošanai ārpus telpām.



Aizsardzības klase I:
Šī lampa ar aizsargsavienojumu jāpievieno pie aizsargsavienojuma spailes, lai garantētu lampas drošību.



Aizsardzības klase II:
Nav iespējams pievienot aizsargsavienojumu.
Lampas drošību garantē ar Ipašiem izolācijas pasākumiem.



Aizsardzības klase III:
Lampa ir izstrādāta lietošanai pie aizsardzības zemsprieguma vai drošības zemsprieguma.



Uzmanību! Risks, ko rada elektriskais trieciens. Nedrīkst noņemt gaismas avotu apvalkus, jo tādējādi ir iespējams pieskarties pie spriegumu vadošajām daļām.



Minimālais attālums, kas jāievēro līdz apgaismotajai virsmai vai aizdedzināmiem materiāliem (mērvienība metros), lai nepieļautu pārkāšanu.



Kā rezerves gaismas avotu izmantojet vienīgi tādu gaismas avotu, kuram nav "cool beam" īpašbu (nekādas aukstās gaismas spuldzes ar atstarotāju). Šādu aukstās gaismas spuldžu ar atstarotāju lietošana var izraisīt lampas vai stiprinājuma virsmas pārkāšanu.



Aizsardzības pakāpe IP20 ... IP65 apraksta aizsardzību pret puteklu, svešķermenū un ūdens iekļūšanu.

Parasti mūsu lampas ir izpildītas aizsardzības pakāpē IP20. Tās ir piemērotas lietošanai dzīvojamās telpās. Montāžai mitrās telpās vai ārpus telpām var pastāvēt atšķirīgas prasības. Lūdzu, šajā gadījumā ievērojet nacionālos montāžas noteikumus. Ja lampai ir aizsardzības pakāpe, kas atšķiras no IP20, jūs to varat izlasīt liešošanas instrukcijā vai lampas datu plāksnītē.



Darbināms tikai ar mainīmās intensitātēs LED apgaismes elementiem



Gaismas avots nav nomaināms



Gaismas avots var nomainīt profesionālis



Gaismas avotu var nomainīt galalietotājs



Vadības iekārta nav nomaināma



Vadības ierīci var nomainīt profesionālis



Vadības ierīci var nomainīt galalietotājs



Aizmugurējās fāzes regulators



Priekšējās fāzes regulators



Universālais regulators



Lampa ir piemērota montāžai pie sienas un pie grieziem.



Šī lampa ir piemērota vienīgi montāžai pie grieziem.



Šī lampa ir piemērota vienīgi montāžai pie sienas.



Šī lampa nav piemērota lietošanai pie ārējiem pārlēgiem gaismas regulēšanai.



Lampa ir piemērota lietošanai pie ārējiem pārlēgiem gaismas regulēšanai.



Šī gaismas spilgtumu nav iespējams regulēt

SR SIGURNOSNE NAPOMENE



Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa kućnim otpadom. Proizvod uvek odnesite do sabirnog mesta za reciklažu električne i elektronske opreme na kraju njegovog veka trajanja. Molimo vas da se o ovom pitanju raspitate kod nadležne opštinske uprave. Isto važi i za bilo kakve baterije ili punjive baterije koje mogu biti uključene u isporuku. Sve uklonjive baterije ili punjive baterije moraju da se uklone pre nego što se odnesu na sabirno mesto. Prodavci su obavezni da besplatno vrata stari aparat. Molimo vas da se o ovome raspitate u nadležnoj opštinskoj upravi. Stari uređaji često sadrže osetljive lične podatke. Za svoje dobro, imajte na umu da je svaki krajnji korisnik odgovoran za brisanje podataka sa starih uređaja koji će da se odlože.

NEGA

Lampu čistite samo u isključenom i ohlađenom stanju. Nega lampi ograničena je na površinu. Pri tome tečnost ne sme da dospe u druge delove ili na delove koji provode struju. Za čišćenje koristite mekanu krpku navlaženu blagim sredstvom za čišćenje. Nakon čišćenja pustite da se lampa u celosti ohladi pre nego što je ponovo stavite u upotrebu.

UPOTREBA

Od lampi uopšteno postoji rizik od povreda usled mehaničkog ili termičkog opterećenja. Da bi se minimizovao rizik od povreda, pobrinite se kod stojećih i stolnih lampi za stabilan položaj i montirajte zidne lampe izvan dohvata dece.

Nemojte upotrebljavati lampu ako na lampi ili njenim priključnim vodovima postoje vidljiva oštećenja.

Električne priključke sme da priključuje samo stručno osoblje. Potrebno je slediti propise u vezi instalacije prema državnim odredbama postavljanja.

U svrhu izbegavanja opasnosti, oštećeni vanjski fleksibilni vod sme da menja samo stručna osoba.

Sledite zahteve za mesto upotrebe prema IP vrsti zaštite lampe. Nemojte postavljati lampe na vlažnu podlogu ili podlogu koja provodi struju.

Pažnja! Pre radova na montaži odvojite strujni vod

Naziv priključnih spojnica:

L = faza, N = neutralni vod, ⊕ = zaštitni vod.

Uverite se da se vodovi nisu oštetili prilikom montaže.

Ako su uz lampu isporučena silikonska creva, potrebno ih je u svrhu zaštite od topote navući preko vodova za mrežni priključak.

Sva sigurnosna stakla i stakla dizajna koja su montirana na lampi moraju da se koriste u besprekornom stanju. Inače se lampa ne sme koristiti.

Pažnja! Lampa se greje u području sijalice. Nemojte menjati sijalicu dok je uključena.

Ne sme se prekoračivati navedena maksimalna vrednost vati za svaki pojedinačni priključak za sijalicu. Kod zamene sijalice pazite na maksimalne vrednosti koje su navedene na priključku za sijalicu ili u uputstvu za upotrebu.

Pre upotrebe lampe potrebno je obratiti pažnju na čvrst položaj sijalice u držaču.

Kvarcno staklo halogene lampe ne sme da se dodiruje golim rukama (ne vredi za reflektirajuće fluorescentne lampe sa prednjim stakлом). Ukoliko se to slučajno ipak desi, potrebno je pre uključivanja lampe obrisati kvarcno staklo sa alkoholom.



Lampa je pogodna za upotrebu u zatvorenim prostorima.



Lampa je pogodna za upotrebu u otvorenim prostorima.



Zaštitna klasa I:
Zaštitni vod lampe mora da se prikluči na zaštitnu spojnicu da bi se osigurala sigurnost lampe.



Zaštitna klasa II:
Ne postoji mogućnost priključivanja zaštitnog voda. Sigurnost lampe osigurana je posebnim merama izolacije.



Zaštitna klasa III:
Lampa je konstruisana za upotrebu u zaštićeni niskonaponski priključak odn. sigurnosni niskonaponski priključak.



Pažnja, opasnost od električnog udara.
Poklopci za izvore svetlosti ne smiju da se otvaraju, jer je tako moguće dodirnuti delovi koji provode napon.



Minimalno odstojanje od osvetljene površine ili zapaljivih materijala kojeg se treba pridržavati (merna jedinica je metar) da bi se izbeglo pregrejavanje.



Kao rezervno sredstvo za rasvetu koristite isključivo sredstva za rasvetu koja poseduju „cool beam“ karakteristike (ne fluorescentne reflektirajuće lampe). Upotreba fluorescentnih reflektirajućih lampi može da dovede do pregrevanja lampe odn. površine za pričvršćivanje.



Vrsta zaštite IP20...
IP65 opisuje zaštitu od ulaska prašine, stranih predmeta i vode.



Naše lampe su inače opremljene vrstom zaštite IP20. One su pogodne za upotrebu u prostorijama za život. Za montažu u vlažnim prostorijama ili na otvorenom mogu postojati odstupajući uslovi. Sledite državne odredbe u vezi postavljanja. Ako lampa poseduje sa vrstom zaštite koja odsupa od IP20 standarda, onda to možete pronaći u uputstvu za upotrebu i tipskoj pločici lampe.



Rad samo sa zatamnjivim LED sijalicama



Izvor svetlosti nije zamenljiv



Izvor svetlosti može da zameni profesionalac



Izvor svetlosti može da zameni krajnji korisnik



Kontrolna oprema nije zamenljiva



Kontrolnu opremu može da zameni profesionalac



Kontrolnu opremu može da zameni krajnji korisnik



Zatamnjivač faze zadnje ivice



Zatamnjivač faze prednje ivice



Univerzalni zatamnjivač



Lampa je pogodna za upotrebu na zidovima i plafonima.



Ova lampa je pogodna isključivo za upotrebu na plafonima.



Ova lampa je pogodna isključivo za upotrebu na zidovima.



Ova lampa nije pogodna za upotrebu sa eksternim prigušivačima svetlosti.



Lampa je pogodna za upotrebu u na eksternim prigušivačima svetlosti.



Ovo svetlo se ne može zatamniti



Цей виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Наприкінці терміну експлуатації завжди доставляйте виріб у пункт прийому відходів електричного та електронного обладнання. Щоб дізнатися адресу такого пункту, будь ласка, звертайтеся до міської адміністрації. Це також стосується всіх батарейок і акумуляторів із можливістю перезаряджання, що включені в комплект поставки. Усі батарейки й акумулятори з можливістю перезаряджання повинні вилучатися з виробу перед його доставкою в пункт прийому відходів. Дилери зобов'язані безкоштовно забирати старі прилади. Старі прилади часто містять конфіденційні особисті дані. Задля власної безпеки пам'ятайте, що кожний кінцевий користувач несе відповідальність за видалення даних із старих приладів, що підлягають утилізації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищайте світильник лише тоді, коли він вимкнений і охолоджений. Технічне обслуговування світильників обмежено поверхнею. У цьому випадку в область навколо з'єднань або струмоведучих частин не повинна потрапляти волога. Для очищення використовуйте м'яку змочену тканину з м'яким миючим засобом. Дайте світильнику повністю висохнути перед очищеннем.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРШИЙ РАЗ

Загалом, через механічні або термічні навантаження світильники можуть спричинити травму. Щоб мінімізувати ризик травмування переконайтесь, що торшери та настільні світильники надійно захищені, а настінні світильники встановлюйте в недоступному для дітей місці.

Не використовуйте світильник, якщо сам світильник (або його кабель живлення) має видимі пошкодження.

Електричне підключення має здійснюватися тільки спеціалістами. Інструкцій з установки слід дотримуватись відповідно до національних правил щодо встановлення приладів.

Щоб уникнути небезпеки пошкоджений зовнішній гнучкий кабель повинен бути замінений тільки технічним фахівцем.

Повинні бути дотримані вимоги місця установки світильника щодо класу безпеки IP.

Загалом, не встановлюйте світильники на вологій або електропровідній підкладці.

Увага! Перед початком робіт з установки переконайтесь, що шнур живлення не несе струм (зеструмленій).

Позначення клемних з'єднань

L = фаза, N = нейтральний дріт, = дріт заземлення.

Під час установки переконайтесь, що дроти не пошкоджені.

Якщо в комплект світильника входить силіконова трубка, ця трубка має бути надіта на кабель живлення для захисту від нагрівання.

Усі захисні та дизайнерські вироби зі скла, які встановлені на світильнику, повинні зберігатися в ідеальному стані.

В іншому випадку світильник не можна використовувати.

Увага! Світильник буде гарячим у зоні навколо лампи. Не замінюйте лампу, коли пристрій увімкнено.

Зазначена максимальна потужність кожного окремого освітлювального приладу не повинна бути перевищена. Замінюючи лампу, дотримуйтесь максимальних значень, зазначених на освітлювальних приладах або в інструкції з експлуатації.

Перед першим використанням світильника переконайтесь, що лампа надійно вставлена в патрон.

Не можна торкатися голими руками кварцового скла галогенної лампочки (це не стосується ламп холодного світла з відбивачем, з переднім склом). Якщо це тривається ненавмисно, кварцове скло слід протерти спиртом перед тим, як увімкнути лампу.



Світильник підходить для використання в приміщеннях.



Світильник підходить для використання поза приміщеннями.



Клас безпеки I:
Щоб гарантувати безпеку світильника цей світильник має бути з'єднаний із заземлювальною клемою дроту заземлення.



Клас безпеки II:
Немає можливості від'єднати безпечний шнур. Безпека світильника гарантується застосуванням спеціальних ізоляційних заходів.



Клас безпеки III:
Світильник призначений для наднизької та/або низької напруги.



Увага! Ризик ураження електричним струмом.
Кожух джерела світла не слід відкривати, оскільки електропровідні частини будуть незахищені.



Щоб уникнути перегріву слід дотримуватися мінімальної відстані до освітлюваної поверхні або горючих матеріалів (у метрах).



У якості запасної лампи використовуйте лише лампи, які не мають якості «холодного променя» (не лампи холодного світла з відбивачем). Використання цих ламп холодного світла з відбивачем може привести до перегріву ламп та/або поверхні кріплення.



Клас безпеки IP20 ...
Код захисту оболонки IP65 показує захист від проникнення пилу, сторонніх тіл та води.

Загалом, наші світильники розроблені для відповідності класу безпеки IP20. Вони підходять для використання у житлових кімнатах. Для встановлення у вологих приміщеннях або на відкритому повітрі можуть застосовуватися різні вимоги. У зв'язку з цим дотримуйтесь національних рекомендацій щодо встановлення. Якщо світильник має клас безпеки, але не IP20, ви можете знайти цю інформацію в інструкції з експлуатації світильника та на табличці з технічними характеристиками.



Робота тільки зі світлодіодними джерелами світла, що димируються



Нерозірбне джерело світла



Джерело світла може розбирати лише спеціаліст



Джерело світла може розбирати кінцевий користувач



Нерозірбний орган керування



Орган керування може розбирати лише спеціаліст



Орган керування може розбирати кінцевий користувач



Фазовий регулятор яскравості освітлення задньої частини



Фазовий регулятор яскравості освітлення передньої частини



Універсальний регулятор яскравості освітлення



Світильник підходить для монтажу на стінах і стелі.



Цей світильник підходить тільки для монтажу на стелі.



Цей світильник підходить тільки для монтажу на стінах.



Цей світильник не підходить для роботи із зовнішніми димерами.



Цей світильник підходить для роботи із зовнішніми димерами.



Яскравість світла не регулюється!

Reality Leuchten GmbH
TRIO International GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
www.reality-leuchten.de

TRIO Lighting Italia s. r. l.
Via Padre Giuseppe Masciadri 2H
22066 Mariano Comense
www.reality-leuchten.de

WEEE-Reg. Nr.: DE78273666
TRIO Lighting Ibérica s.l.: RAE 4544
TRIO Lighting Italia s.r.l.: RAE 13020000007829
TRIO Lighting Scandinavia Oy: WEEE PIR2005Y354114/2114

Developed in Germany by 
Made in PRC

TRIO Lighting Ibérica S.L.
C/ Can Lletget nº9 nave9
Pol. Ind. Can Roqueta
08206 Sabadell
www.reality-leuchten.de

TRIO Lighting Scandinavia Oy
Malmin raitti, rappu 17 B
00700 Helsinki
www.reality-leuchten.de